Description

Microtec 热压技术的最新创新，FSTM 气动双工位梭式热压机。这款大幅面梭式热压机是一款气动自动热压机，配有两个大尺寸热压板 24" x 48" (60x120cm)。这款工业级半自动热压机旨在通过允许两名操作员同时工作来提高生产率和效率。它具有 60x120cm 的大转印尺寸，非常适合将设计转印到 T 恤、运动服等各种物品上。

Industrial
Large Format Heat Press
60 x 120cm
High Pressure
Double Plate
Cost-effective

FSTM 气动梭式热压机的主要特点：

双站设计：双工位配置可让两名操作人员同时工作，有效提高产能一倍。该功能显着节省了劳动力成本并提高了整体效率。

气动操作：热压机采用气动技术，可实现一致的高压应用。这确保了出色的传输质量并降低了人为错误的风险。

大传输尺寸：这款热压机具有 60x120 厘米的宽敞转印尺寸，可容纳更大的材料，非常适合在超大服装、运动衫和其他大幅面物品上进行打印。

移动工作台：热压机配备可移动工作台，操作时灵活方便。操作员可以轻松装载和卸载材料，确保工作流程顺利高效。

工业级耐用性：该热压机专为重型使用而设计，能够满足工业生产环境的要求。其坚固的结构确保了持久的性能和可靠性。

对于寻求最大化生产能力的企业来说，气动双工位梭式热压机是一个游戏规则改变者。其半自动操作、大传输尺寸和双操作员功能使其成为工业级传热应用的绝佳选择。利用这款强大的热压解决方案提高您的效率和产量。

Slide Rail
PLC Control
Emergency Stop Switch
Power Switch
Double Plate
Even Heat Plate
Frame
Air filter
PLC controller
wo-hand start switch
Slide Rail

Features:

- Air-operated automatic large format;
- Double plate design for productive efficiency;
- High pressure top-down with self-leveling system;
- Heavy duty locking casters for easy movability.

Feature

PLC触摸屏控制器：PLC控制器为操作员提供了友好的用户界面、精确的控制、轻松的编程、实时监控和数据记录功能。

空气过滤系统：集成空气过滤系统可改善空气质量、保护机械、减少污染、增强安全性且易于维护。

安全双手控制：这种双手控制装置要求用双手同时激活按钮，从而确保增强的安全性。防止意外操作，保护操作员免受潜在伤害。

带锁定脚轮的移动工作站：提供轻松的移动性、更高的灵活性、省时的便利、安全的锁定机制和多功能应用。

Specification

型号。	FSTM
机器的种类	半自动、双工位
控制器	PLC控制器
压板尺寸	24 英寸 x 48 英寸 (60 x 120 厘米)
最高温度	230℃
温度准确度	±5℃
电压	220V 1相/ 220V 3相/ 380V 3相
高压	8公斤/立方米
需要空气压缩机	4.5公斤力/立方米
机器尺寸	189*152*150厘米
包装尺寸	199*162*170厘米
净重	405公斤
总重量	685公斤

Application

这款热压机具有 60x120 厘米的宽敞转印尺寸，可容纳更大的材料，非常适合在超大服装、运动衫和其他大幅面物品上进行打印。

APPLICATION
The Beach
IS CALLING
LET'S GET LOST