Description

APDS 气动双工位梭式热压机是一款多功能、高效的设备，用于定制各种热转印和升华物品。其双站设计、高压、精确控制、安全功能以及均匀的热量分布使其成为热打印和定制企业的绝佳选择。

APDS
MICROTEC
TOP-RATED PNEUMATIC
HEAT PRESS MACHINE
APDS-15/20
Size: 38x38cm; 40x50cm

APDS 气动双梭热压机主要特点：

双站设计：该热压机配备了两个独立的工作站，可以在两个不同的物品或位置上同时进行打印。此功能显着提高了生产率。

气动操作：该机器使用气动系统运行，这意味着它使用压缩空气向热板施加一致且均匀的压力。这确保了均匀的热量分布和出色的打印质量。

16""x20"" 热板：热压板是施加热量和压力的表面，尺寸为 16 英寸 x 20 英寸。该尺寸非常适合多种应用，包括 T 恤印刷、热转印等。

滑动特性：滑动功能可以轻松装载和卸载材料。它简化了待按压物品的放置，降低了错误风险并确保精确定位。

数字温度和时间控制：该机器配备了数字控制面板，可让您设置和调整温度和压制时间。这种精确的控制对于使用不同类型的材料和传输来实现最佳效果至关重要。

可调压力：您可以轻松调整压力设置以适应各种材料和厚度，确保传热正确粘附而不会损坏织物或基材。

自动定时器：当到达预设时间时，内置定时器将自动停止按压过程。此功能可防止过度受热，从而对某些材料造成损害。

安全特性：APDS-20配备紧急停止按钮和耐热手柄等安全功能，以确保操作员的安全。

坚固的结构：该机器通常由耐用的框架和高质量的组件构成，确保持久的性能和可靠性。

热量分布均匀：热压板的设计旨在将热量均匀地分布在其表面上，最大限度地减少热点风险并确保一致的高质量转印。

Feature

GY-06 Digital Controller
186
033
OK
Reset

GY-06触摸屏数字控制器：配备数字控制面板，可让您设置和调整温度和压制时间。这种精确的控制对于使用不同类型的材料和传输来实现最佳效果至关重要。



双站设计：提供两个独立的工作站，允许在两个不同的物品或位置同时打印。此功能显着提高了生产率。

热量分布均匀：热压板的设计旨在将热量均匀地分布在其表面上，最大限度地减少热点风险并确保一致的高质量转印。

坚固的结构： APDS-20 通常由耐用的框架和高品质组件构成，确保持久的性能和可靠性。

可调压力：您可以轻松调整压力设置以适应各种材料和厚度，确保传热正确粘附而不会损坏织物或基材。

Specification

型号。	APDS-15/ APDS-20
机器的种类	自动、梭式、双工位
压板尺寸	15"x15"/ 16"x20"(38x38cm/ 40x50cm)
下板	快速更换
控制器	GY-06 数字时间和温度。控制
可打印的文章	厚度可达 32 毫米
需要空气压缩机	是的
电压	120V/220V
力量	1450W/1800W
时间范围	0-999 秒
最高温度	225℃
温度准确度	±0.5%
包装尺寸	121x99x75厘米
总重量	151kg/ 160kg (木箱包装)

MICROTEC
TOP-RATED PNEUMATIC
HEAT PRESS MACHINE

- *Double location work table*
- *Pneumatic, high pressure*
- *High End Streamline Design*
- *Solid Steel Welded framework*

Fan

Start-up button

GY-06 Digital Time & Temp. Control

Air filter

- *1 year warranty for entire press, 5 years for heat platen*

You can get a wonderful transfer result with our high quality machine.

Application

APDS