Description

SENKO 20 是备受推崇的SENKO系列的一部分，是Microtec开发的高端自动开放式热压机。这款热压机以其大幅面和优质品质而闻名，专为轻松高效地压制大型物品而设计，使其成为大规模热升华打印任务的理想选择。

SENKO 20 的顶压板上设有防烫保护盖。这种创新设计使自动热压机顶部保持凉爽，显着降低烧伤风险并提高工作空间的安全性。其设计和功能使SENKO 20 特别适合压制厚材料和较大尺寸的物品，确保高质量的热升华结果。

Humanistic Design –
Strong Handle Bar Grip
Magnetic Semi-auto
Bounce Up auto after
Printing
GY04
Digital Controller
OFF
Anti-scald Protect Cover
CAUTION
Big Screws,
easy to operate
Even Heating,
High Pressure,
Heat Platen
4 Machine Feet,
make it more stable
Drawer Type Design

Feature

Feature





Power switch
EMERGENCY
STOP

紧急停止开关：通过紧急开关，可以防止大幅面开放式自动热压机在操作过程中发生任何事故和错误。

110
TEMP
TIME
CD-L
OK

GY-04 数字控制器提供完整的数字控制和显示，并允许对大幅面热升华印刷机进行简单的操作和设置。

用户可以通过手柄轻松地将热压机从板下滑出，从而更容易地转移材料布局。

大格式能力：这 SENK 20 配备了 40x50cm 的大型热敏板，非常适合大幅面材料，如布片、金属板等。

Specification

型号。	SENKO-20
机器的种类	自动释放，翻盖式
压板尺寸	16 英寸 x 20 英寸（40 x 50 厘米）
下板	抽出式和可更换式
控制器	GY-04 数字时间和温度。控制
可打印的文章	厚度可达 8 毫米
开启角度	25度
气弹簧控制	是的
电压	120V/220V
力量	1600W/1800W
时间范围	0-999 秒
最高温度	225℃
温度准确度	±0.5%
包装尺寸	102x59x83厘米
总重量	76公斤/ 84公斤

Application

SENKO 20 自动开放式热压机并不局限于单一的技术转让领域；它可以在几乎所有转移技术领域中有效利用，展示了其多功能性。它可以处理各种大幅面材料，包括碎片和金属板，使其成为不同热升华项目的多功能选择。

YOUR
METRICS
THE SINGU-
LARITY
Love You Forever
2022.8.20