

MODEL: FSP-15/20/24



Pressure detection

Uniform Heating

Professional Sublimation



□□□□□□□ FSP □□□□□□□□□□□□□□□□

FSP T

- FSP

[illegible]

• GY-13

- □□□□ □□□□□□□□□□55mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

FSP-24 16"X24"



Pressure value		
Pressure gear	Pressure /cm ²	Pressure /in ²
P-0	16 kgf	228 lbf
P-1	44 kgf	626 lbf
P-2	76 kgf	1080 lbf
P-3	103 kgf	1465 lbf
P-4	133 kgf	1881 lbf
P-5	162 kgf	2304 lbf
P-6	186 kgf	2648 lbf
P-7	214 kgf	3042 lbf
P-8	240 kgf	3417 lbf



- FSP-15 / FSP-20
- 1000mm 1000mm
- 1000mm
 - FSP-15 15" x 15" 38 x 38mm
 - FSP-20 16" x 20" 40 x 50mm
- 1000mm GY-13 3000mm 3000mm
- 1000mm 0-8mm
- 1000mm 1000mm 55mm
- 1000mm 110V / 220V
- 1000mm

- FSP-15 1.6 kW

- FSP-20 1.8 kW

- 尺寸

- FSP-15 74 x 56 x 58 mm

- FSP-20 81 x 56 x 59 mm

- 重量

- FSP-15 51.5 g

- FSP-20 63.3 g

- 電壓

- FSP-15 60 V

- FSP-20 67.3 V

規格

FSP 系列電源供應器符合 T 認證標準，並符合 HTV 及 DTF 認證標準。

產品特點

Microtec FSP 系列電源供應器具有多種優點，包括高效率、低噪音、低溫升、高可靠性等。

應用

Microtec 產品特點

Microtec 產品具有多種優點，包括高效率、低噪音、低溫升、高可靠性等。

- 產品特點

- □□□□ □□□□
- □□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]