Beschreibung

A3 Desktop DTF Der Ofen ist ein kompakter und effizienter Ofen, der speziell für das Aushärtung oder Trocknen von DTF -Drucken (Direkt- (Direkt -zu -Film -Druck) entwickelt wurde.

Der PET -Film Trocknerofenpulvertrockner bietet nach dem Pulverbeschichtung eine effiziente und kontrollierte Trocknung des PET -Films. Mit Temperaturkontrolle, sogar Wärmeverteilung und Sicherheitsmerkmalen sorgt sie für hochwertige, feuchtigkeitsfreie Filme, die für die weitere Verarbeitung oder Anwendung bereit sind.

Besonderheit

- **Trocknungsfähigkeit:** Der A3 DTF -Ofen bietet eine kontrollierte und konsistente Wärmequelle, um die DTF -Drucke zu heilen. Es stellt sicher, dass die Tinte richtig am Substrat haftet, was zu lebendigen Farben und lang anhaltenden Drucken führt.

- **Sogar Wärmeverteilung:** Der DTF -Filmofen ist so konzipiert, dass er eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Oberfläche der Drucke liefert. Dies hilft, einheitliches Aushärtung oder Trocknen zu gewährleisten, wodurch Farbschwankungen oder Defekte verhindert werden.

- **Einstellbare Zeiteinstellungen:** A3 DTF -Härtungsofen verfügt über einstellbare Zeiteinstellungen, mit denen Benutzer die gewünschte Dauer für den Härtungs- oder Trocknungsprozess festlegen können. Diese Flexibilität ermöglicht eine Anpassung anhand bestimmter Materialien und Tintenstypen.

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Der A3 DTF -Trockner verfügt über ein Temperaturregelsystem, mit dem Benutzer die gewünschte Aushärtung oder Trocknungstemperatur für DTF -Drucke einstellen und aufrechterhalten können. Dies gewährleistet konsistente und genaue Ergebnisse.

- **Benutzerfreundliche Schnittstelle:** Der A3 Direct to Film Oven mit einer benutzerfreundlichen Steuerschnittstelle erleichtert das Betrieb und die Einstellungen.

MACHINE DISPLAY

Heating Tube

Power Switch

Digital Controller

Smoke Vent

Bucklet Lock Seal

Spezifikation

- **Produktname:**A3 Desktop DTF -Ofen
- **Maschinenmodell:**KX-300
- **Temperatur festlegen:**110-150 ℃
- **Maschinenart:**Handbuch
- **Max. Filmgröße:**33*47 cm in die Heizplatte eingeben
- **Regler:**NTTF-2421WR Digital Time & Temp. Kontrolle
- **Stromspannung:**120 V/ 220 V
- **Zeitbereich:**0-999 Sek.
- **Maximale Temperatur:**225 ℃
- **Temperaturgenauigkeit:**± 5 ℃
- **Maschinengröße/Gewicht:**65,5x47x24.5cm/16 kg
- **Packgröße/Gewicht:**71x51.5x30cm/18,5 kg

Maschinengarantie

Microtecs Engagement für den Kundensupport

Bei Microtec ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass unsere Kunden Wärmeübertragungsaktivitäten nahtlos durchführen können. Um dies zu unterstützen, bieten wir an **Kostenlose Ersatzteile** Mit qualifizierten Bestellungen neben den folgenden umfassenden Garantien:

- **Lebensdauer technischer Support** Für alle Wärmepresse.
- **Zwei-Jahres-Garantie** auf der Maschine.
- **Fünfjährige Garantie** auf Fusionen und Schweißnähten.
- **Fünfjährige Garantie** auf der Heizplatte.
- **Sechsmonatige Garantie** auf Heizungen für Tassen, Teller und Mützen.

Wir sind bestrebt, eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Wärmeübertragungsoperationen zu gewährleisten.