


Description

M
MICROTEC

AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



Wir stellen Ihnen unsere neueste Innovation vor, das elektrische Lanyard-/Bandvorschubgerät, das speziell als Ergänzung zu unserer meistverkauften ein-/doppelseitigen Lanyard-Heißpressmaschine LZP-40/LZP-40DH entwickelt wurde. Dieses hochmoderne Gerät wurde für Kunden entwickelt, die bei ihrem Lanyard-Wärmeübertragungsprozess Effizienz und Präzision suchen.

Mit dem elektrischen Lanyard-/Bandzuführgerät können Sie Ihre Abläufe erheblich rationalisieren. Nach Abschluss des Wärmeübertragungsvorgangs wickelt dieses Gerät das Farbband schnell auf, sodass Sie sich schnell auf die nächste Übertragung vorbereiten können, wodurch Sie wertvolle Zeit und Mühe sparen. Die Vorschubgeschwindigkeit ist vollständig einstellbar, sodass Sie das Tempo entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen einstellen können, um jederzeit reibungslose und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

Feature

Die Hauptmerkmale des elektrischen Lanyard-/Bandzuführgeräts :

Nahtlose Integration

Entwickelt, um perfekt mit der ein-/doppelseitigen Lanyard-Heißpressmaschine Microtec LZP-40/LZP-40-HD zu funktionieren. Unser automatisches Zuführgerät lässt sich mühelos in Ihre bestehende Einrichtung integrieren und ermöglicht sowohl die manuelle als auch die automatisierte Produktion und bietet Ihnen Flexibilität und Kontrolle.

Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit

Ermöglicht Benutzern, die Vorschubgeschwindigkeit für eine optimale Kontrolle an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Verbesserte Effizienz

Optimiert den Prozess nach dem Transfer durch schnelles Zuführen der Verbindungsmittel und reduziert so die Ausfallzeit zwischen den Transfers.

Manuelle und automatische Optionen

Mit dem intuitiven Bedienfeld können Sie ganz einfach zwischen manuellem und automatischem Fütterungsmodus wechseln.

Benutzerfreundliche Bedienung

Einfache Bedienelemente erleichtern die Bedienung, selbst für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Heißpressmaschinen haben.

Vielseitige Kompatibilität

Kann verschiedene Lanyard-Breiten und -Typen verarbeiten und eignet sich daher für ein breites Anwendungsspektrum.

Verbesserte Produktivität

Durch die Automatisierung des Lanyard-Zuführprozesses können Unternehmen ihre Produktivität und Effizienz steigern.

Langlebige Konstruktion

Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um dauerhafte Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



Specification

Modell Nr.	LZP-40ODA
Maschinentyp	Automatisch öffnend, mit automatischer Zuführvorrichtung
Regler	GY-06 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle
Plattengröße	100x25cm
Druckbare Artikel	Bis zu 20 mm Dicke
Maximale Temperatur.	225 °C
Leistung	2,2 kW/2,4 kW
Stromspannung	110V/220V
Frequenz	50/60 Hz
Nettogewicht	
Bruttogewicht	
Kartongröße	
Zertifizierung	CE-Zulassung
Garantie	2 Jahre für die gesamte Maschine

Application

Durch die Integration des elektrischen Lanyard-/Bandvorschubgeräts in Ihre Heißpressmaschine LZP-40/LZP-40-HD steigern Sie die Produktivität, reduzieren Ausfallzeiten und erreichen ein höheres Maß an Betriebseffizienz. Diese Kombination ist perfekt für Unternehmen, die danach suchen Ihre Produktion steigern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

