

## Description

[Lanyard-Heißpressmaschine mit Zuführvorrichtung, LZP-40-FD](#) ist neu aktualisiert für [Lanyard-/Banddruckmaschine](#). Das [Lanyard-Heißpressmaschine](#) ist robust und mit dem digitalen Regler GY-06 ausgestattet. Wenn die obere Platte von Hand abgesenkt wird, löst sie beim Schließen einen Mikroschalter aus und die Zeit läuft automatisch herunter.

Ausgestattet mit einer Zuführvorrichtung, die Lanyards automatisch zuführen und ausrichten kann, was es zu einer perfekten Lösung für die Massenproduktion von Lanyards aus verschiedenen Materialien wie Nylon, Polyester und Seide macht. Es verwendet fortschrittliche Heiztechnologie, um präzise und zuverlässige Wärmeübertragungsergebnisse zu gewährleisten. Es kann das Band automatisch zuführen, es erfolgt eine kontinuierliche Sammlung und kann so den Rohstoffverbrauch reduzieren.

LZP-40-FD [Lanyard-Wärmepresse](#)Es kann für Lanyards oder Bänder mit einer Breite von 12/20/25 mm verwendet werden.

Das [Lanyard-Wärmepresse](#) ist eine ideale Wahl für den Textilsublimationsdruck.

# New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



## Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



**Erweiterter digitaler Controller GY-06:** Einfaches Design und klare Anzeige. Die Bedienung ist für den Benutzer einfach. Digitale Live-Zeit- und Temperaturanzeige für jederzeit genaues Drucken.



**Automatische Zuführung und Ausrichtung:** Ausgestattet mit einer Zuführvorrichtung, die Lanyards automatisch zuführen und ausrichten kann, wodurch die Effizienz erheblich verbessert und die Arbeitskosten gesenkt werden.



**Einstellbare Rollenbreite:** Die Breite der Rolle kann angepasst werden, sodass sie für Lanyards oder Bänder mit einer Breite von 12/20/25 mm verwendet werden kann.



**Magnetische automatische Öffnungsfreigabe:** Die automatische Öffnungsfunktion ermöglicht das automatische Öffnen der Transferpresse, während die Sublimationswärmeübertragung abgeschlossen ist.

## Specification

<b>Modell Nr.</b>	LZP-40-FD
<b>Maschinentyp</b>	Automatisch öffnend, mit Zuführvorrichtung
<b>Plattengröße</b>	100*25CM
<b>Controller</b>	GY-06 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle
<b>Stromspannung</b>	110V/220V
<b>Währung</b>	11A/20A
<b>Leistung</b>	2,2 kW/2,4 kW
<b>Frequenz</b>	50 Hz/60 Hz
<b>Zeitspanne</b>	0-999 Sek.
<b>Maximale Temperatur</b>	225 °C
<b>Temperaturgenauigkeit</b>	±0,5 %
<b>Maschinengröße</b>	104,3 * 78,8 * 45,5 cm
<b>Kartongröße</b>	120*95*61cm (Holzgehäuse für Maschine) 120*68*70cm (Holzkiste für Futtergerät) (insgesamt 2 Holzkisten)
<b>Reingewicht</b>	90 kg 80 kg
<b>Bruttogewicht</b>	138,6 kg 120,0 kg

## Application

Diese Lanyard-Heißpressmaschine mit Zuführvorrichtung ist für die Lanyard-Sublimation mit einer Breite von 12/20/25 mm geeignet.



Gallery





### Machine Warranty:

Das Hauptziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden zu unterstützen, die ihre Wärmeübertragungsaktivitäten ohne Unterbrechung verwalten können. Daher bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE mit einer Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- \* Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressmaschinen.
- \* Zwei Jahre Garantie
- \* Fünf Jahre Garantie auf Verbindungen und Schweißnähte.
- \* Fünf Jahre Garantie auf die Heizplatte.