

Description

[Lanyard-Heißpressmaschine mit Zuführvorrichtung, LZP-40-FD](#) ist neu aktualisiert für [Lanyard/Band-Sublimation](#). Das [Lanyard-Heißpressmaschine](#) ist robust und mit einem digitalen Timer GY-06 Digital Regler ausgestattet. Wenn die obere Platte von Hand abgesenkt wird, löst sie beim Schließen einen Mikroschalter aus und die Zeit läuft automatisch herunter.

Ausgestattet mit einer Zuführvorrichtung, die Lanyards automatisch zuführen und ausrichten kann, was es zu einer perfekten Lösung für die Massenproduktion von Lanyards aus verschiedenen Materialien wie Nylon, Polyester und Seide macht. Es verwendet fortschrittliche Heiztechnologie, um präzise und zuverlässige Wärmeübertragungsergebnisse zu gewährleisten. Es kann das Band automatisch zuführen, es erfolgt eine kontinuierliche Sammlung und kann so den Rohstoffverbrauch reduzieren.

LZP-40-FD [Lanyard-Wärmepresse](#)Es kann für Lanyards/Bänder mit einer Breite von 12/20/25 mm verwendet werden.

Das [Lanyard-Wärmepresse](#) ist eine ideale Wahl für den Textilsublimationsdruck.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



Erweiterter digitaler Controller GY-06: Einfaches Design und klares System. Die Bedienung ist für den Benutzer sehr einfach. Digitale Live-Zeit- und Temperaturanzeige für jederzeit genaue Ergebnisse.



Zuführgerät: Rolle-zu-Rolle-Zuführungsband, einfach zu bedienen und hilft dabei, das Band gleichmäßig zu platzieren, um einen besseren Übertragungseffekt zu erzielen;



Einstellbare Rollenbreite: Die Breite der Rolle kann angepasst werden, so dass sie für Lanyards mit einer Breite von 12/20/25 mm verwendet werden kann.



Auto-Open-Freigabe: Die automatische Öffnungsfunktion ermöglicht das automatische Öffnen der Transferpresse nach Abschluss der Übertragung.

Specification

Modell Nr.	LZP-40-FD
Maschinentyp	Automatische Öffnung, Lanyard-Zuführvorrichtung
Plattengröße	100*25CM
Controller	GY-06 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle
Stromspannung	110V/220V
Währung	11A/20A
Leistung	2,2 kW/2,4 kW
Frequenz	50 Hz/60 Hz
Zeitspanne	0-999 Sek.
Maximale Temperatur	225 °C
Temperaturgenauigkeit	±0,5 %
Maschinengröße	105*79*46cm
Kartongröße	120*95*61cm (Holzgehäuse für Maschine) 120*68*70cm (Holzkiste für Futtergerät) (insgesamt 2 Holzkisten)
Reingewicht	90 kg 80 kg
Bruttogewicht	139 kg 120,0 kg

Application

Diese Lanyard-Heißpressmaschine mit Zuführvorrichtung ist für die Lanyard-Sublimation mit einer Breite von 12/20/25 mm geeignet.



Gallery





Machine Warranty:

Das Hauptziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden zu unterstützen, die ihre Wärmeübertragungsaktivitäten ohne Unterbrechung verwalten können. Daher bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE mit einer Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- * Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressmaschinen.
- * Zwei Jahre Garantie
- * Fünf Jahre Garantie auf Verbindungen und Schweißnähte.
- * Fünf Jahre Garantie auf die Heizplatte.