

Beschreibung



Modellnummer	Pl
Material	Holzfaser, Sperrholz
Verwendung	Innenräume
Besonderheit	Feuchtigkeitsdichtes Sublimationssperrholz
Grad	Erstklassig
Formaldehydemissionsstandards	E0
Produktname	Holzbeschichtung Blanks Brett Fotorahmen Sublimation Sperrholzholz
Zeit für die Übertragung	60s
Dicke	5mm

Microtec New Products Sperrholz kommt!

Anti -Verformung, feuchtigkeitsbeständig, leichter als MDF -Material!

Sublimation -Sperrholz: Die auf ein Ahornfurnier angewendete niedrige Glanzbeschichtung macht unsere Sublimation natürliche Holzdrucke zum idealen Ergänzung zu einem organischen Aussehen auf echtem Ahorn. Die Schönheit des Getreides erscheint durch leichtere Bereiche Ihres Bildes und verleiht dem Bild ein extrem weiches, warmes Gefühl.



Spezifikation

Material: Hochwertiger Sublimationssperrholz

Verwendung: Fotorahmen, Untersetzer, Türplatte usw.

Farbe: Naturholz

Druckbare Seite: Ein oder zwei Seiten druckbar

Anwendung: Sublimation Transfer

Transferparameter: 195 °C, 65 Sek

Dicke: 5 mm/15 mm/18 mm

Nutzerdefinierte Bestellungen akzeptieren



Galerie

- 1 erhalten Sie Bilder von Digitalkamera, Emory Cade oder Scannwe.
- 2, Bild mit Wärmeübertragungspapier und Sublimationstinte drucken.
- 3, kleben Sie das abgebildete Papier mit der Sublimation -Strickholzoberfläche durch hitzebeständiges Klebeband nach unten
- 4., Ausüben der Wärmepressmaschine, um das Bild auf Sublimation zu transportieren.

5, nach dem Transfer fooo das Bildpapier.

6 genießen Sie Ihr persönlich gestaltetes Sublimation Plywood.