

# Produktion Beschreibung



Modellnummer	PL
Material	Holzfaser, Sperrholz
Verwendungszweck	Innen
Feature	Feuchtigkeitsbeständiges Sublimationssperrholz
Klasse	Erste Klasse
Formaldehyd-Emissionsstandards	E0
Produktname	Holzbeschichtungsrohlinge, Fotorahmen, Sublimationssperrholz
Zeit für die Überweisung	60S
Dicke	5mm

## Microtec Neu Produkte Sperrholz ist Kommen!

**Anti Verformung, Feuchtigkeit widerstandsfähig, leichter als MDF Material!**

**Sublimation Sperrholz: Das niedrig Glanz Glasur das ist angewandt zu a Ahorn Furnier macht unser Sublimation Natürlich Holz Drucke das Ideal ergänzen ein organisch sehen an real Ahorn. Die Schönheit von das Getreide erscheint durch Feuerzeug Bereiche von dein Bild, geben das**

**Bild ein äußerst weich, warm Gefühl.**



# ***Spezifikation***

**Material:**Hoch Qualität Sublimation Sperrholz

**Verwendungszweck:**Foto Rahmen, Untersetzer, Türschild usw

**Farbe:**Natur Holz

**Druckbar Seite:**Einer oder zwei Seiten Druckbar

**Anwendung:**Sublimation Transfer

**Transfer Parameter:**195°C,65sek

**Dicke:** 5mm/15mm/18mm

**Annehmen Brauch Aufträge**



## ***Herstellung Prozess***

- 1, erhalten Bilder aus Digital Kamera, Erinnerung kade oder scannen.
- 2, Drucken Bild mit Wärme Transfer Papier und Sublimation Tinte.
- 3, Stock das abgebildet Papier gegenüber Nieder mit das Sublimation Sperrholz auftauchen durch Wärme beständig Band

4,.Verwendung das Wärme Drücken Sie Maschine zu Transfer das Bild auf  
zu Sublimation Sperrholz.

5, nach übertragen, reißen foo das Bild Papier.

6, genießen dein persönlich entworfen Sublimation Sperrholz.