

Description

El horno DTF de escritorio A3 es un horno compacto y eficiente diseñado específicamente para curar o secar impresiones Direct to Film (DTF). El secador de polvo con horno de secado de película PET proporciona un secado eficiente y controlado de la película PET después del proceso de recubrimiento en polvo. Con control de temperatura, distribución uniforme del calor y características de seguridad, garantiza películas libres de humedad y de alta calidad listas para su posterior procesamiento o aplicación.

A3 Desktop DTF Oven

Model No.: KX-300

- Quick Drying
- Heating Evenly
- Suitable for A3+ PET Film



Feature

Capacidad de secado: El horno A3 DTF proporciona una fuente de calor constante y controlada con el fin de curar las impresiones DTF. Garantiza que la tinta se adhiera correctamente al sustrato, lo que da como resultado colores vibrantes e impresiones duraderas.

Distribución uniforme del calor: La película DTF El horno está diseñado para proporcionar una distribución uniforme del calor en toda el área de la superficie de las impresiones. Esto ayuda a asegurar un curado o secado uniforme, evitando variaciones de color o defectos.

Configuraciones de tiempo ajustables: El horno de curado A3 DTF tiene configuraciones de tiempo ajustables que permiten a los usuarios establecer la duración deseada para el proceso de curado o secado. Esta flexibilidad permite la personalización en función de materiales y tipos de tinta específicos.

Control de temperatura preciso: El secador A3 DTF cuenta con un sistema de control de temperatura que permite a los usuarios establecer y mantener la temperatura de curado o secado deseada para las impresiones DTF. Esto asegura resultados consistentes y precisos.

Interfaz amigable: El horno directo a película A3 con una interfaz de control fácil de usar, lo que facilita el funcionamiento y el ajuste de la configuración.

MACHINE DISPLAY



Specification

nombre del producto	Horno DTF de escritorio A3
Modelo de máquina	KX-300
Ajuste de temperatura	110-150 °C
Tipo de máquina	Manual
máx. Tamaño de la película	33*47 cm (colocar en la placa calefactora)
Controlador	NTTF-2421WR Hora y temperatura digitales. Control
Voltaje	120V/220V
Intervalo de tiempo	0-999 seg.
Temperatura máxima	225°C
Precisión de temperatura	±5°C
Tamaño/peso de la máquina	65.5x47x24.5 cm/16 kg
Tamaño/Peso del embalaje	71x51.5x30cm/18.5kg

Machine Warranty:

* 1 año de garantía.

* Soporte en línea de por vida para el mantenimiento de la máquina.

DRYING PROCESS



