

Description

Máquina prensadora de calor neumática APDS-15 (3838 cm) y APDS-20 (4050 cm) de Microtec, una prensa de transferencia de calor de doble placa base de calidad profesional diseñada para brindar precisión y exactitud. Con sus dos estaciones de trabajo, esta prensa térmica proporciona un área de trabajo excepcionalmente generosa, lo que facilita el posicionamiento cómodo de los objetos transferidos.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

► APDS-15/20

Size: 38x38cm; 40x50cm



Características clave de la prensa térmica neumática APDS:

Tamaño compacto con estaciones de trabajo duales:

Una elección perfecta para quienes buscan una prensa térmica de tamaño pequeño con alta presión y la comodidad de dos estaciones de trabajo.

Aplicaciones versátiles:

Ideal para transferir papel de tóner, impresiones metálicas HD, pizarras fotográficas y más, ofreciendo versatilidad en aplicaciones.

Movimiento suave del cabezal de la placa calefactora:

El cabezal de la placa calefactora se mueve suavemente de un lado a otro, mejorando la eficiencia operativa.

Cambio rápido de repuestos:

La máquina de prensado en caliente por sublimación está diseñada para ser fácil de usar, lo que permite cambios de piezas de repuesto rápidos y sin complicaciones.

Ya sea que esté trabajando con transferencia de calor para camisetas, impresiones metálicas de alta definición, pizarras fotográficas u otros materiales de sublimación, la prensa térmica neumática APDS es una excelente opción. Su tamaño compacto, alta presión y estaciones de trabajo duales la convierten en una herramienta versátil y Solución eficiente para una variedad de aplicaciones de transferencia de calor.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

- Double location work table
- Pneumatic, high pressure
- High End Streamline Design
- Solid Steel Welded framework



Fan



Start-up button



GY-06 Digital Time & Temp. Control



Air filter

- 1 year warranty for entire press, 5 years for heat platen

You can get a wonderful transfer result with our high quality machine.


Feature



Controlador digital GY-06: Equipado con controlador digital GY-06 que le permite configurar y ajustar tanto la temperatura como el tiempo de prensado. Este control preciso es esencial para lograr los mejores resultados con diferentes tipos de materiales y transfers.



Movimiento suave del cabezal de la placa calefactora: El cabezal de la placa calefactora se mueve suavemente de un lado a otro, mejorando la eficiencia operativa.



Elemento calefactor con silicona suave: Con la silicona suave, el calor y la presión se pueden distribuir de manera más uniforme para obtener un resultado de transferencia perfecto.



Presión de contacto vertical: El cabezal neumático de la placa calefactora proporciona una presión de contacto vertical, lo que facilita la transferencia perfecta de diversos materiales sin efectos de desplazamiento.



Filtro de aire: Para ajustar la presión de la máquina de prensado en caliente de doble estación APDS, fácil de operar y mantener.

Specification

N ° de Modelo.	APDS-15/APDS-20
Tipo de máquina	Automático, Shuttle, Doble Estación
Tamaño de la platina	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Controlador	GY-06 Hora y temperatura digitales. Control
Artículos imprimibles	Hasta 32 mm de espesor
Se requiere compresor de aire	Sí
Voltaje	120V/220V
Fuerza	1450W/1800W
Intervalo de tiempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225°C
Tamaño de embalaje	121x99x75cm
Peso bruto	151 kg/ 160 kg (paquete de madera)

Application

La máquina neumática de prensado en caliente APDS es ideal para transferir calor a camisetas, artículos

deportivos y paneles fotográficos metálicos, pancartas, cojines, alfombrillas para ratón, rompecabezas, adornos de sublimación, etc.

