Description

Esta máquina adopta control digital inteligente. El tiempo de exposición es más preciso, mientras tanto, con el diseño de pequeño volumen, estructura compacta, fuente de luz estable, capacidad de trabajo normal con bajo voltaje y buena correspondencia entre la longitud de onda y el material fotosensible, haciendo que los textos e imágenes sean claros y crecientes la tasa de impresión.
La alta eficiencia y el ahorro de energía son las características más destacadas de las impresoras LED. La velocidad de impresión de prueba real es varias veces superior a la de otras fuentes de luz.

Feature

* Adoptar la fuente de luz UV LED de alta eficiencia, que ahorra el 50% de electricidad que el modelo ordinario
* Panel controlado PLC, muy fácil de operar
* Función de memoria automática para trabajar como seteo original la próxima vez
* Efecto de exposición perfecto debido a la luz LED
* Tiempo de exposición rápido, alrededor de 40-70 segundos

* Ahorro de energía y favorable al medio ambiente
* Calidad de exposición estable, más vida
* Durable y hermoso con abrigo de acero
* Enchufe de alimentación externo, seguridad y conveniencia
* Fácil de transportar, la luz LED no es frágil en la entrega

Specification

N º de Modelo.	MT-EP03
Max. Área de exposición	520 * 610 mm
Voltaje (monofásico)	220V o 110V
Control del tiempo	0-999s
Poder de las lámparas	80W (8 10w UV LED-line)
Tamaño de embalaje	En un cartón (750 * 680 * 200 mm)
Peso	30kg

Application

La unidad de exposición LED se utiliza en el archivo de la fabricación de planchas, como placa de almohadilla, placa de pantalla, placa de estampado en caliente, placa de resina. Cuando coloque la película sobre la placa en la máquina de exposición UV LED, enciéndala, la emulsión en la placa aparecerá como una imagen invisible. Este es un proceso importante en toda la tecnología de fabricación de placas.

Gallery

MICROTEC

MICROTEC

MICROTEC

MICROTEC