

## Description

Las series SA-15/20-24 son asequibles [Máquina de prensado en caliente abatible](#) de Microtec. Dos tamaños diferentes: 38x38cm y 40x50cm permiten al cliente elegir lo que quiera.

Este [máquina de prensa de brazo oscilante](#) Es perfecto para la producción "sobre la marcha", se aleja del área de trabajo y le brinda un entorno de trabajo seguro para colocar transferencias en una multitud de sustratos. Control de presión fácil y ajustable, temperatura de rango completo.

Es más, el [máquina de sublimación con alas](#) El diseño proporciona una presión más alta hacia abajo, por lo que es perfecto para papel de tóner, azulejos gruesos, rocas de sublimación, etc. Y es más conveniente para transferir para evitar dañar al operador. Si estas buscando un [máquina de prensado en caliente de alta presión](#), La máquina abatible Microtec SA será su mejor opción.

## Feature



**Actualice el controlador digital GY-06.** Este controlador digital muestra directamente la hora, la temperatura y el contador, y la hora y temperatura actuales al mismo tiempo.



**Presión más alta hacia abajo:** El diseño abatible facilita una aplicación recta hacia abajo y de mayor presión. Esto hace que la serie SA-15/20 sea especialmente adecuada para papel de tóner, baldosas gruesas, rocas de sublimación y otros materiales que se benefician de una mayor presión.



**Seguridad del operador:** El diseño abatible no solo mejora la presión sino que también contribuye a la seguridad del operador al alejar el elemento calefactor del área de trabajo durante la colocación y extracción de sustratos.



**Control de presión ajustable:** La serie SA-15/20 presenta un control de presión fácil de ajustar, lo que permite a los usuarios personalizar la presión según los requisitos de los diferentes sustratos.

## Specification

<b>N ° de Modelo.</b>	SA-15/ SA-20
<b>Tipo de máquina</b>	Balancarse lejos
<b>Tamaño de la platina</b>	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
<b>Controlador</b>	GY-06 Hora y temperatura digitales. Control
<b>Artículos imprimibles</b>	Hasta 42 mm de espesor
<b>Voltaje</b>	120V/220V
<b>Fuerza</b>	15: 1,5 KW/1,8 KW; 20: 1,6 KW/1,8 KW
<b>Intervalo de tiempo</b>	0-999 seg.

<b>Temperatura máxima.</b>	225°C
<b>Precisión de temperatura</b>	±0,5%
<b>Tamaño de embalaje</b>	80x51x49cm/ 81x63x49cm
<b>Peso bruto</b>	54kg/ 60kg

## Application

La máquina Swing Heat Press de la serie SA es versátil y permite a los usuarios transferir imágenes a diversas superficies planas, como camisetas, jeans, fundas de almohada, rompecabezas, alfombrillas para mouse, baldosas de cerámica y más. También es ideal para materiales gruesos como rocas de sublimación, cristales, etc.



Gallery

# High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



## Features :



1. Upgraded GY-06 Digital Controller
2. Stronger machine structure
3. Unique swing away design
4. High and variable working pressure

## Product Display:

