

Description

Experimente una eficiencia y precisión incomparables en el proceso de transferencia de calor de su cordón con nuestro nuevo dispositivo de alimentación automática de cordón/cinta. Especialmente diseñado para complementar la máquina de prensado en caliente con cordón de doble cara LZP-40-DH, este dispositivo automatizado es la solución perfecta para los clientes que exigen operaciones optimizadas y resultados consistentes.

Con el dispositivo de alimentación automática Microtec ODA, puede optimizar significativamente sus operaciones. Después de completar el proceso de transferencia de calor, este dispositivo enrolla rápidamente el cordón, lo que le permite prepararse rápidamente para la siguiente transferencia, ahorrándole tiempo y esfuerzo valiosos. La velocidad de bobinado es totalmente ajustable, lo que le permite establecer el ritmo según sus necesidades específicas, garantizando resultados suaves y consistentes en todo momento.

Al integrar el dispositivo de alimentación automática ODA con su máquina de prensado en caliente LZP-40-HD, mejorará la productividad, reducirá el tiempo de inactividad y logrará un mayor nivel de eficiencia operativa. Esta combinación es perfecta para empresas que buscan aumentar su producción sin comprometer en calidad.



The image is a promotional graphic for the Microtec ODA Automatic Feeding Device. It features the Microtec logo (a stylized 'M') and the text 'MICROTEC' in the top left. The main title is 'AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS' in bold red letters. Below the title, it says 'MODEL: ODA' in a red box. A list of features includes: 'Designed to work with Lanyard Heat Press', 'Adjustable Winding Speed', and 'Enhanced Efficiency'. The central image shows the device, a black and red machine with a control panel on the right. A red circular stamp with 'NEW PRODUCT' and stars is in the top right. Three circular insets show details: a lanyard, a spool of cord, and the control panel. The background is a light gray with a red circular graphic element.

M
MICROTEC

**AUTOMATIC FEEDING DEVICE
FOR LANYARD HEAT PRESS**

MODEL: ODA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

NEW PRODUCT

Feature

Las principales características del dispositivo de alimentación automática ODA :

Integración perfecta

Diseñado para funcionar perfectamente con la máquina de prensado en caliente con cordón de una o dos caras Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Nuestro dispositivo de alimentación automática se integra sin esfuerzo con su configuración existente, lo que permite la producción tanto manual como automatizada, ofreciéndole flexibilidad y control.

Velocidad de alimentación ajustable

Permite a los usuarios personalizar la velocidad de alimentación según sus necesidades específicas para un control óptimo.

Eficiencia mejorada

Agiliza el proceso posterior a la transferencia alimentando rápidamente las cuerdas, lo que reduce el tiempo de inactividad entre transferencias.

Opciones manuales y automáticas

Cambie entre los modos de alimentación manual y automático con facilidad utilizando el panel de control intuitivo.

Operación fácil de usar

Los controles simples hacen que sea fácil de operar, incluso para aquellos nuevos en las máquinas de prensado en caliente.

Compatibilidad versátil

Puede manejar varios tipos y anchos de cordón, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Productividad mejorada

Al automatizar el proceso de alimentación de la cuerda, ayuda a las empresas a aumentar la producción y la eficiencia.

Construcción duradera

Construido con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento y confiabilidad duraderos.

FEEDING DEVICE



Specification

Modelo No.	LZP-40-DHODA
Tipo de máquina	Apertura automática, con dispositivo de alimentación automática.
Controlador	GY-06 Hora y temperatura digitales. Control
Tamaño de la platina	2 placas de calor de 100x25 cm.
Artículos imprimibles	Hasta 20 mm de espesor
Temperatura máxima.	225°C
Fuerza	4,85 KW
Voltaje	220V
Frecuencia	50/60HZ
Peso neto	128 kg 75 kg
Peso bruto	168 kg 100 kg
Tamaño del cartón	120x95x61cm 120x68x70cm
Proceso de dar un título	Aprobación CE
Garantía	2 años para toda la máquina

Application

Al integrar el dispositivo de alimentación automática con cordón con la máquina de prensado en caliente Microtec LZP-40/LZP-40-HD, mejorará la productividad, reducirá el tiempo de inactividad y logrará un mayor nivel de eficiencia operativa. Esta combinación es perfecta para empresas que buscan crecer su producción sin comprometer la calidad.

