



AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: ODA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



Descripción

Prensa de calor de cinta de doble calor automática: dispositivo de alimentación automática para producción de alta velocidad

Presentando el **LZP-40-DH**Oda Lanyard Press Machine con **dispositivo de alimentación automática**, una solución de vanguardia diseñada para elevar el proceso de transferencia de calor de cordón. Esta máquina avanzada combina la eficiencia, la precisión y las características fáciles de usar para satisfacer las demandas de la producción de alto volumen sin comprometer la calidad.



Características

Placas de doble calor: Equipado con dos placas de calentamiento de 100x25 cm, permitiendo transferencias simultáneas de doble cara para una mayor productividad.

Dispositivo automático de alimentación: El dispositivo de alimentación automática de ADA integrado agiliza las operaciones al enrollar rápidamente los cordones después de la transferencia, reduciendo el tiempo de inactividad y preparándose para el siguiente ciclo de manera eficiente.

Velocidad de alimentación ajustable: Personalice la velocidad de alimentación para que coincida con sus requisitos específicos, asegurando resultados suaves y consistentes cada vez.

Controles fáciles de usar: Cuenta con dos controladores de tiempo y temperatura digital Gy-06 para ajustes precisos, acomodando varios materiales y condiciones de transferencia.

Compatibilidad versátil: Adecuado para cordones de anchos diferentes, incluidos 12 mm, 20 mm y 25 mm, lo que lo hace adaptable a diversas necesidades de producción.

Construcción duradera: Construido con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento y confiabilidad duraderos en entornos de producción exigentes.

FEEDING DEVICE



Presupuesto

Modelo no.: LZP-40-DHODA

Tipo de máquina: Abierto automático con placas de doble calor y dispositivo de alimentación automática

Tamaño de la planta: 2 piezas, cada 100x25 cm

Controlador: 2 x Gy-06 Tiempo digital y control de temperatura

Filtro de lana: 1050x310x3 mm

Compatibilidad del dispositivo de alimentación: Adecuado para anchos de 20/12/25 mm

Voltaje: 220V

Consumo de energía: 4.85 kW

Rango de tiempo: 0-999 segundos

Temperatura máxima: 225 ° C

Dimensiones de la máquina: 218x83x54 cm

Dimensiones de embalaje: Máquina: 120x95x61 cm; Dispositivo de alimentación: 120x68x70 cm

Peso neto: Máquina: 128 kg; Dispositivo de alimentación: 75 kg

Peso bruto: Máquina: 168 kg; Dispositivo de alimentación: 100 kg

Proceso de dar un título: CE aprobado

Al integrar el LZP-40-DHODA en su línea de producción, experimentará una mayor eficiencia, un tiempo de inactividad reducido y resultados consistentes y de alta calidad. Esta máquina es la opción ideal para las empresas con el objetivo de ampliar su producción de cordones mientras mantiene estándares excepcionales.



Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos **Repuestos gratis** con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:

- **Soporte técnico de por vida** Para todas las máquinas de prensa de calor.
- **Garantía de dos años** en la máquina.

- **Garantía de cinco años** en fusiones y soldaduras.
- **Garantía de cinco años** en la placa de calefacción.
- **Garantía de seis meses** en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de transferencia de calor.