


## Description

Le four DTF de bureau A3 est un four compact et efficace spécialement conçu pour le durcissement ou le séchage des impressions Direct to Film (DTF). Le sécheur de poudre pour four de séchage de film PET permet un séchage efficace et contrôlé du film PET après le processus de revêtement en poudre. Avec un contrôle de la température, une distribution uniforme de la chaleur et des fonctions de sécurité, il garantit des films de haute qualité, sans humidité, prêts pour un traitement ou une application ultérieurs.

# A3 Desktop DTF Oven

Model No.: KX-300

- Quick Drying
- Heating Evenly
- Suitable for A3+ PET Film



## Feature

**Capacité de séchage :** Le four A3 DTF fournit une source de chaleur contrôlée et constante dans le but de durcir les impressions DTF. Il garantit que l'encre adhère correctement au substrat, ce qui donne des couleurs éclatantes et des impressions durables.  
**Répartition uniforme de la chaleur :** Le film DTF four est conçu pour fournir une répartition homogène de la chaleur sur toute la surface des impressions. Cela permet d'assurer un durcissement ou un séchage uniforme, en évitant toute variation de couleur ou tout défaut.  
**Paramètres de temps réglables :** Le four de durcissement A3 DTF a des paramètres de temps réglables qui permettent aux utilisateurs de définir la durée souhaitée pour le processus de durcissement ou de séchage. Cette flexibilité permet une personnalisation basée sur des matériaux et des types d'encre spécifiques.  
**Contrôle précis de la température :** Le sécheur A3 DTF dispose d'un système de contrôle de la température qui permet aux utilisateurs de régler et de maintenir la température de durcissement ou de séchage souhaitée pour les impressions DTF. Cela garantit des résultats cohérents et précis.  
**Interface conviviale :** Le four direct sur film A3 avec une interface de commande conviviale, ce qui facilite son utilisation et le réglage des paramètres.

## MACHINE DISPLAY



## Specification

Nom du produit	Four DTF de bureau A3
Modèle de machine	KX-300
Température de réglage	110-150°C
Type de machine	Manuel
Max. Taille du film	33*47cm (Mettre la plaque chauffante)
Manette	Heure et température numériques NTT-2421WR. Contrôle
Tension	120V/ 220V
Intervalle de temps	0-999 s.
Température maximale	225°C
Précision de la température	±5°C
Taille/poids de la machine	65.5x47x24.5cm/16kg
Taille/poids de l'emballage	71x51.5x30cm/18.5kg

## Machine Warranty:

\* 1 an de garantie.  
 \* Support en ligne à vie sur la maintenance de la machine.

## DRYING PROCESS



