Description

Numéro de modèle	PL
Matériel	Fibre de bois, contreplaqué
Usage	Intérieur
Fonctionnalité	Contreplaqué à l'épreuve de l'humidité, sublimation
Grade	De première classe
Normes d'émission de formaldéhyde	E0
Nom de produit	Enrobage de bois Blanks Banks Photo Frames Sublimation contreplaqué
Temps de transfert	60
Épaisseur	5 mm

Microtec Nouveaux produits en contreplaqué arrive!

Anti-déformation, résistant à l'humidité, plus léger que le matériau MDF!

Pilywood sublimation: le revêtement peu brillant qui est appliqué à un placage d'érable fait de notre sublimation en bois naturel imprime le complément idéal un aperçu organique de l'érable réel. La beauté du grain apparaît à travers des zones plus légères de votre image, donnant à l'image une sensation extrêmement douce et chaude.

fose

Spécification

Matériel: contreplaqué de sublimation de haute qualité

Utilisation: cadre photo, montagne de montagnes, plaque de porte, etc.

Couleur: Nature Bois

Côté imprimable: un ou deux côtés imprimables

Application: transfert de sublimation

Paramètres de transfert: 195 ℃, 65 secondes

Épaisseur: 5 mm / 15 mm / 18 mm

Accepter les commandes personnalisées

Galerie

1, Obtenez des images de l'appareil photo numérique, de Cade Eemory ou Scannwe.

2, Imprimez l'image avec du papier de transfert de chaleur et de l'encre sublimation.

3, collez le papier imaginé vers le bas avec la surface de bois de travail sublimation par du ruban résistant à la chaleur

4,. Utiliser la machine à pression sur la chaleur pour transférer l'image sur du bois de travail sublimation.

5, après transfert, déchirer le papier d'image.

6, profitez de votre ploywood sublimation conçu personnel.