

# ***Production La description***



Numéro de modèle	PL
Matériel	Fibre de bois, Contreplaqué
Usage	Intérieur
Caractéristique	Contreplaqué étanche à l'humidité et à Sublimation
Noter	Première classe
Normes d'émission de formaldéhyde	E0
Nom du produit	Contreplaqué de sublimation de cadres de Photo de panneau de flans de revêtement en bois
Temps de Transférert	60S
Épaisseur	5mm

**Microtech Nouveau des produits contre-plaqué est à venir!**

**Anti déformation, humidité résistant, plus léger que MDF Matériel!**

**Sublimation contreplaqué : le bas brillant enrobage ce est appliqué à un érable vernis fait du notre sublimation La naturel Bois Impressions la idéal complément un BIO voir sur réel érable.L' beauté de la grain apparaît à travers plus léger domaines de ton image, donnant la image un extrêmement doux, chaud se sentir.**



***spécification***

**Matériel:**Haute qualité sublimation Contre-plaqué

**Usage:**Photo cadre, caboteur, plaque de porte, etc.

**Couleur:**Nature bois

**Imprimable Côté:**Une ou deux côtés Imprimable

**Application:**Sublimation transférer

**Transfer Paramètres:**195°C, 65sec

**Épaisseur:** 5mm/15mm/18mm

**Accepter Douane ordres**



## ***Fabrication traiter***

- 1, obtenir images de numérique appareil photo, mémoire cade ou scannwe.
- 2, imprimer image avec Chauffeur transférer papier et sublimation encre.
- 3, bâton la imagé papier orienté vers vers le bas avec la sublimation  
Contreplaqué surface par Chauffeur résistant ruban

4,. Utilisation la Chauffer presse machine à transférer la image sur sublimation Contreplaqué.

5, après transfert, déchirure fou la image papier.

6, profitez ton personnel conçu Sublimation Contreplaqué.