

Description

Παρουσιάζουμε το Microtec COS Auto Heat Press με αποσπώμενο κιβώτιο ελέγχου με προηγμένο ψηφιακό χειριστήριο GY-08M. Η τελευταία καινοτομία της Microtec ενσωματώνει ένα στοιχείο που αλλάζει το παιχνίδι - ένα αποσπώμενο κουτί ελέγχου. Αυτό το αποσπώμενο κουτί ελέγχου προσφέρει απaráμιλλη ευκολία και αποτελεσματικότητα, καθιστώντας το μια τέλεια λύση για συντήρηση μετά την πώληση.

Το μοναδικό σημείο πώλησης αυτού του νέου μηχανήματος βρίσκεται στο εύκολα αφαιρούμενο κουτί ελέγχου του. Όταν οι πελάτες αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα με τον εξοπλισμό, μπορούν να αποσπάσουν αβίαστα το κουτί ελέγχου και να το στείλουν πίσω στον προμηθευτή για διαγνωστικά. Αυτή η διαδικασία μειώνει σημαντικά τη χειρωνακτική παρέμβαση, διασφαλίζοντας ταχύτερη και ακριβέστερη αναγνώριση του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας ελαχιστοποιείται και οι απαραίτητες επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα για τους αξιότιμους πελάτες μας.

Feature

Βελτιωμένη υποστήριξη μετά την πώληση: Το αποσπώμενο κουτί ελέγχου απλοποιεί την αντιμετώπιση προβλημάτων και ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Οι πελάτες μπορούν να στείλουν το πλαίσιο ελέγχου για αξιολόγηση, επιτρέποντας γρήγορες και στοχευμένες επισκευές, βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοση του μηχανήματος.

Βελτιωμένη συντήρηση: Με το αποσπώμενο κουτί ελέγχου, η συντήρηση γίνεται παιχνιδάκι. Εξαλείφει την ανάγκη για επιτόπια επιθεώρηση και μειώνει την πιθανότητα ανθρώπινων λαθών κατά τη συντήρηση.

Απροσκοπητή ενσωματώση: Το αποσπώμενο κουτί ελέγχου ενσωματώνεται άψογα με την υπάρχουσα σχεδίαση του μηχανήματος, εξασφαλίζοντας μια φιλική προς το χρήστη εμπειρία τόσο για νέους όσο και για υπάρχοντες πελάτες.

Ανθεκτικότητα και ασφάλεια: Το κιβώτιο ελέγχου είναι κατασκευασμένο με γνώμονα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια, πληρώνοντας τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα για αξιοπιστία και απόδοση.

Διαισθητική διεπαφή: Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή του κουτιού ελέγχου επιτρέπει την εύκολη λειτουργία, βαθμονόμηση και προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ακριβή και συνεπή αποτελέσματα.



Κουμπί ρύθμισης πίεσης: Για να ρυθμίζετε εύκολα την πίεση όταν εξαχνίζετε αντικείμενα με διαφορετικά πάχη.



Αυτόματη απελευθέρωση: Αυτή η αυτόματη πρέσσα θερμότητας ανοίγματος χρησιμοποιεί μηχανισμό απελευθέρωσης ηλεκτρομαγνήτη με ελατήριο αερίου.



Διπλά ελατήρια αερίου: Τα αναβαθμισμένα διπλά ελατήρια αερίου για να διασφαλίσετε περισσότερα



Κάλυμμα προστασίας κατά των εγκαυμάτων: Μεταλλικό κάλυμμα πάνω από την πλάκα θερμότητας. Μπορεί να προστατεύσει τον χρήστη από το ζεμάτισμα.

Αριθμός Μοντέλου.	COS-15MS/ COS-20MS
Τύπος μηχανής	Αυτόματη απελευθέρωση, Plug-in Ηλεκτρικό Κουτί
Μέγεθος πλάκας	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/40x50cm)
Ελεγκτής	GY-08M Ψηφιακή ώρα & Θερμ. Έλεγχος
Εκτυπώσιμα άρθρα	Πάχος έως 5mm
Γωνία ανοίγματος	50 Μοίρες
Έλεγχος ελατηρίου αερίου	Ναί
Τάση	110V/220V
Εξουσία	1600W/1800W
Εύρος χρόνου	0-999 Sec
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος συσκευασίας	90x55x60 εκ
Μεικτό βάρος	63 κιλά για COS-20MS

Application

Το COS Auto Open Heat Press with Detachable Control Box είναι μια ευέλικτη και αποτελεσματική λύση που βρίσκει εφαρμογές σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα ένδυσης και προϊόντων προώθησης, κοινοτήτων χειροτεχνίας και χομπίστων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτύπωση εξάχνωσης και την προσαρμογή ενδυμάτων.

Είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, σανίδα MDF, μεταλλικό φύλλο, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.

APPLICATION



Heat Platen Test:

Κάθε θερμαντική ράβδος με επένδυση από χαλκό δοκιμάζεται πριν χυθεί σε κράμα αλουμινίου ή φύλλο μαρμαρυγίας. Αυτές οι ράβδοι θέρμανσης είναι συγκρίσιμες με αυτές που υπάρχουν σε

βιομηχανικούς φούρνους που θερμαίνονται γρήγορα, λειτουργούν αποτελεσματικά και διαρκούν πολλά χρόνια. Με τα βιομηχανικά ποιοτικά προϊόντα χύτευσης θερμότητας, μπορείτε να λάβετε πενταετή εγγύηση χωρίς ανησυχία.

Quality Control on Finished Machine:

Όλες οι θερμικές πρέσες Microtec ελέγχονται αυστηρά σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες πριν από την αποστολή.

- 1) Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, αφήστε το να ζεσταθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου.
- 2) Διατηρήστε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Machine Warranty:

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.