

Description

[Μηχάνημα θερμικής πρέσας κορδόνι με συσκευή τροφοδοσίας, LZP-40-FD](#) είναι νέο αναβαθμισμένο για [κορδόνι/εξάχνωση κορδέλας](#). Αυτό [μηχανή πρέσας θερμότητας κορδόνι](#) είναι βαρέως τύπου και εξοπλισμένο με ψηφιακό χρονόμετρο GY-06 Digital Ελεγκτής. Όταν η επάνω πλάκα χαμηλώσει με το χέρι, θα ενεργοποιήσει έναν μικροδιακόπτη ενώ είναι κλειστή και ο χρόνος θα μετρά αυτόματα αντίστροφα.

Εξοπλισμένο με συσκευή τροφοδοσίας που μπορεί αυτόματα να τροφοδοτεί και να ευθυγραμμίζει τα κορδόνια, καθιστώντας την τέλεια λύση για την παραγωγή κορδονιών μεγάλου όγκου από διάφορα υλικά όπως νάιλον, πολυεστέρας και μετάξι. Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης για να εξασφαλίσει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα μεταφοράς θερμότητας. Μπορεί να τροφοδοτήσει αυτόματα το κορδόνι, είναι συνεχής συλλογή, επομένως μπορεί να μειώσει την κατανάλωση πρώτης ύλης.

LZP-40-FD [Lanyard Heat Press](#), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κορδόνι/κορδέλα πλάτους 12/20/25mm.

Αυτό [Lanyard Heat Press](#) είναι ιδανική επιλογή για εκτύπωση εξάχνωσης υφασμάτων.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



Προηγμένος ψηφιακός ελεγκτής GY-06: Απλός σχεδιασμός και σαφές σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να το χειριστεί ο χρήστης. Ζωντανή ψηφιακή ένδειξη χρόνου και θερμοκρασίας για ακριβή αποτελέσματα κάθε φορά.



Συσκευή τροφοδοσίας: Κορδόνι τροφοδοσίας από ρολό σε ρολό, είναι εύκολο στη λειτουργία και βοηθά στην ομοιόμορφη τοποθέτηση του κορδονιού για καλύτερο αποτέλεσμα μεταφοράς.



Ρυθμιζόμενο πλάτος κυλίνδρου: Το πλάτος του κυλίνδρου μπορεί να ρυθμιστεί, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κορδόνι πλάτους 12/20/25 mm.



Αυτόματο άνοιγμα κυκλοφορίας: Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος επιτρέπει στο θερμικό πάτημα να ανοίγει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	LZP-40-FD
Τύπος μηχανής	Αυτόματο άνοιγμα, Συσκευή τροφοδοσίας κορδονιού
Μέγεθος πλάκας	100*25 εκ
Controller	GY-06 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Ελεγχος
Τάση	110V/220V
Νόμισμα	11A/ 20A
Εξουσία	2,2KW/ 2,4KW
Συχνότητα	50HZ/60HZ
Εύρος χρόνου	0-999 Sec.
Μέγιστη Θερμ	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος μηχανής	105*79*46 εκ
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	120*95*61cm (ξύλινη θήκη για μηχανή) 120*68*70cm (ξύλινη θήκη για συσκευή τροφοδοσίας) (συνολικά 2 ξύλινες θήκες)
Καθαρό βάρος	90KG80KG
Μεικτό βάρος	139KG120,0KG

Application

Αυτή η μηχανή πρέσας θερμότητας Lanyard με συσκευή τροφοδοσίας είναι κατάλληλη για εξάχνωση κορδόνι πλάτους 12/20/25 mm.



Gallery





Machine Warranty:

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίξει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.