



AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: ODA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



Περιγραφή

Αυτόματη θερμαινόμενη θερμαινόμενη θερμότητα Press- Auto-Feed Device για παραγωγή υψηλής ταχύτητας

Εισάγοντας το **LZP-40-DHODA Lanyard Heat Press Press με αυτόματη συσκευή τροφοδοσίας**, μια υπερσύγχρονη λύση που έχει σχεδιαστεί για να ανυψώσει τη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας των κορδονιών σας. Αυτό το προηγμένο μηχάνημα συνδυάζει αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παραγωγής μεγάλου όγκου χωρίς να συμβιβαστεί στην ποιότητα.



Χαρακτηριστικά

Διπλή θερμαντική πλάκα: Εξοπλισμένο με δύο πλάκες θέρμανσης 100x25 cm, επιτρέποντας ταυτόχρονες μεταφορές διπλής όψης για αυξημένη παραγωγικότητα.

Συσκευή αυτόματης τροφοδοσίας: Η ενσωματωμένη αυτόματη συσκευή τροφοδοσίας ODA εξορθολογεί τις λειτουργίες με ταχέως εκκαθάριση των μεταφορών μετά την μεταφορά, μειώνοντας το χρόνο διακοπής και προετοιμάζοντας τον επόμενο κύκλο αποτελεσματικά.

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα τροφοδοσίας: Προσαρμόστε την ταχύτητα τροφοδοσίας για να ταιριάζει με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, εξασφαλίζοντας ομαλά και συνεπή αποτελέσματα κάθε φορά.

Έλεγχοι φιλικών προς το χρήστη: Διαθέτει δύο ελεγκτές ψηφιακού χρόνου και θερμοκρασίας GY-06 για ακριβείς ρυθμίσεις, φιλοξενώντας διάφορα υλικά και συνθήκες μεταφοράς.

Ευέλικτη συμβατότητα: Κατάλληλο για αναλύσεις ποικίλων πλάτους, συμπεριλαμβανομένων των 12mm, 20mm και 25mm, καθιστώντας την προσαρμόσιμη σε διαφορετικές ανάγκες παραγωγής.

Ανθεκτική κατασκευή: Χτισμένο με υλικά υψηλής ποιότητας για την εξασφάλιση μακροχρόνιων επιδόσεων και αξιοπιστίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα παραγωγής.

FEEDING DEVICE



Προδιαγραφές

Μοντέλο αριθ.: LZW-40-DHODA

Τύπος μηχανής: ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΝ ΘΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος πλατφόρμας: 2 τεμάχια, κάθε 100x25 cm

Ελεγκτής: 2 x GY-06 Ψηφιακή ώρα και έλεγχος θερμοκρασίας

Μάλλινα αισθάνθηκε: 1050x310x3 mm

Συμβατότητα συσκευών διατροφής: Κατάλληλο για πλάτος 12/20/25 mm

Δυναμικό: 220V

Κατανάλωση ενέργειας: 4.85 kW

Εύρος χρόνου: 0-999 δευτερόλεπτα

Μέγιστη θερμοκρασία: 225 ° C

Διαστάσεις μηχανής: 218x83x54 cm

Διαστάσεις συσκευασίας: Μηχανή: 120x95x61 cm; Συσκευή τροφοδοσίας: 120x68x70 cm

Καθαρό βάρος: Μηχανή: 128 kg. Συσκευή τροφοδοσίας: 75 κιλά

Μικτό βάρος: Μηχανή: 168 kg. Συσκευή διατροφής: 100 kg

Πιστοποίηση: Εγκρίθηκε CE

Με την ενσωμάτωση του LZP-40-DHODA στη γραμμή παραγωγής σας, θα έχετε την βελτιωμένη απόδοση, τη μείωση του χρόνου διακοπής και τα σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Αυτό το μηχάνημα είναι η ιδανική επιλογή για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να αυξήσουν την παραγωγή των κορδονιών τους διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά πρότυπα.



Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άσφουα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.

- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμοαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.