

# RHP AUTOMATIC OPENING

## Heat Press Machine



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| RHP-15MS-V2 | 15" x 15" / 38 x 38cm |
| RHP-20MS-V2 | 16" x 20" / 40 x 50cm |
| RHP-24MS-V2 | 16" x 24" / 40 x 60cm |



## Περιγραφή

### RHP-20MS Auto Open Press με πλήρη χαμηλότερη πλατφόρμα

Παρουσιάζοντας το RHP Auto Open Heat Press με πλήρως χαμηλότερη πλατφόρμα-μια υπερσύγχρονη λύση που έχει σχεδιαστεί για να ανυψώσει την εμπειρία εκτύπωσης ενδυμάτων. Είτε "προσαρμόζετε τα μπλουζάκια, τα hoodies ή τα μπλουζάκια, αυτό το μηχάνημα συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, την φιλικότητα προς το χρήστη και την αξιοπιστία για να σας βοηθήσει να παράγετε εκπληκτικά σχέδια αβίαστα.

## Χαρακτηριστικά

**Πλήρως σπειροειδή χαμηλότερη πλάκα:** Το αυξημένο κάτω πλάκα προσφέρει επιπλέον χώρο, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε και να σβήνετε τα ρούχα με ευκολία. Αυτό το χαρακτηριστικό εξορθολογεί τη διαδικασία εκτύπωσης, επιτρέποντας τις γρήγορες μεταβάσεις μεταξύ της πίεσης του μπροστινού και του πίσω μέρους των ενδυμάτων χωρίς επανατοποθέτηση, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα.

**Slide-Out Press Bed:** Διευκολύνει την εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση ενδυμάτων, εξασφαλίζοντας ομαλές λειτουργίες και μειώνοντας τον κίνδυνο κακομεταχείρισης κατά τη διάρκεια των μεταβιβάσεων.

**Εργονομική λαβή σχήματος φιδιού:** Σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση της προσπάθειας και τη μείωση της κόπωσης του χειριστή, η λαβή εξασφαλίζει άνετη χρήση κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διαδρομών παραγωγής.

**Γενναιόδωρα μεγέθη πλατφόρμες:** Διατίθεται σε μεγέθη 15 "x15" (38x38cm), 16 "x20" (40x50cm) και 16 "x24" (40x60cm), οι κατακόρυφες πλάκες θέρμανσης καλύπτουν μεγάλες

περιοχές, φιλοξενώντας διάφορα μεγέθη ενδυμάτων και σχέδια.

**Εφαρμογή υψηλής πίεσης:** Ικανή να διεισδύει παχιά υφάσματα, το μηχάνημα εξασφαλίζει ανθεκτικές μεταφορές που αντιστέκονται στο ξεφλούδισμα ή το ξεθωριασμένο με την πάροδο του χρόνου.

**Ισχυρή κατασκευή:** Χτισμένο για μακροχρόνια χρήση, η ανθεκτική δομή εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της.



## Προδιαγραφές

**Τύπος μηχανής:** Αυτόματο ανοιχτό με πλήρως βιδωτό χαμηλότερη πλατφόρμα

**Ελεγκτής:** GY-06 Ψηφιακή ώρα και έλεγχος θερμοκρασίας

**Εκτυπώσιμα άρθρα:** Πάχος έως 20mm

**Γωνία ανοίγματος:** 35 μοίρες

**Δυναμικό:** 120V / 220V

**Εξουσία:** 1,5kW έως 1,8kW, ανάλογα με το μέγεθος της πλάκας

**Εύρος χρόνου:** 1-999 δευτερόλεπτα

**Μέγιστη θερμοκρασία:** 225 ° C

**Ακρίβεια θερμοκρασίας:**  $\pm 0,5\%$

**Πιστοποίηση:** Εγκρίθηκε CE

---

## Εγγύηση μηχανής

### Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχανήμα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμοαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.