

FULLY AUTO

Dual Station Heat Press

XPDS-20B



XPDS-15/20B πλήρως αυτόματο μηχάνημα θερμαντικών διπλών σταθμών-ανυψώστε τις διαδικασίες μεταφοράς θερμότητας

Ξεκλειδώστε το πλήρες δυναμικό των έργων μεταφοράς θερμότητας με το **XPDS-15/20B αυτόματη θερμαινόμενη θερμαντική πίεση διπλού σταθμού**. Σχεδιασμένο για επιδόσεις και ευελιξία βιομηχανικής ποιότητας, αυτό το υπερσύγχρονο θερμικό τύπο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευκολία, είτε παράγει ένα βασικό εργαλείο για τους επαγγελματίες, τα οποία πρέπει να είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τα επαγγελματικά προϊόντα, τα προϊόντα και τα περίπλοκα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά

1. Διπλές χαμηλότερες πλάκες γρήγορης αλλαγής:

Ο **XPDS-15/20B** Διαθέτει διπλή χαμηλότερη πλάκα γρήγορης αλλαγής, επιτρέποντάς σας να ανταλλάξετε εύκολα τα έργα χωρίς διακοπές. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το χρόνο που αφιερώνεται στις μεταβαλλόμενες πλάκες.

2. Πλήρως αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία λειτουργίας:

Ανεξάρτητα εναλλαγή μεταξύ πλήρους αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας για να ταιριάζει στις ανάγκες παραγωγής σας. Η αυτόματη λειτουργία είναι ιδανική για λειτουργίες μεγάλου όγκου, ενώ η χειροκίνητη λειτουργία σας δίνει τον έλεγχο ακριβείας για λεπτομερή σχέδια και μικρότερες διαδρομές.

3. Βιομηχανική ποιότητα υψηλής πίεσης:

Επιτύχετε συνεπή, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα με υψηλή πίεση ιδανικά τόσο για παχιά όσο και για ευαίσθητα υλικά. Ο **XPDS-15/20B** είναι κατασκευασμένο για βιομηχανική χρήση, εξασφαλίζοντας επαγγελματικά αποτελέσματα κάθε φορά, ανεξάρτητα από το υλικό.

4. Ενσωματωμένος αισθητήρας αντι-κλιμάκωση:

Η ασφάλεια έχει προτεραιότητα με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κατά της κλιμάκωσης. Αυτός ο αισθητήρας ανιχνεύει υπερβολική θερμότητα, μειώνοντας τον κίνδυνο εγκαύματα και εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία για το χρήστη.

5. Μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας:

Σχεδιασμένο με προχωρημένη προστασία power-off, το **XPDS-15/20B** Εξασφαλίζει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, η πλάκα θέρμανσης παραμένει στη θέση του. Αυτό αποτρέπει τα ατυχήματα και προστατεύει τα υλικά σας από ζημιές.

6. Σύστημα τοποθέτησης λέιζερ:

Το σύστημα τοποθέτησης λέιζερ προβάλλει μια δέσμη στο υλικό σας, καθιστώντας την ευθυγράμμιση αβίαστη. Επιτύχετε τέλεια ακρίβεια με κάθε σχέδιο, ελαχιστοποιώντας τα εσφαλμένα αποτυπώματα και τη μείωση των αποβλήτων

7. Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης ρυθμιζόμενου κύκλου:

Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο χρονομετρητή καθυστέρησης κύκλου, το **XPDS-15/20B** Σας επιτρέπει να ελέγχετε τον κύκλο μεταφοράς μεταξύ σταθμών. Εάν ένας σταθμός δεν είναι έτοιμος όταν τελειώσει ο άλλος, μπορείτε να προετοιμάσετε μια καθυστέρηση, εξασφαλίζοντας ότι η κεφαλή θέρμανσης κινείται μόνο όταν το υλικό είναι στη θέση του. Αυτό το χαρακτηριστικό βελτιώνει την ευελιξία της ροής εργασίας, αποτρέπει τις διακοπές της παραγωγής και προστατεύει τα ημιτελή αντικείμενα από τυχαία έκθεση σε θερμότητα.

8. Ελεγκτής οθόνης αφής GY-13 με 3 προγραμματιζόμενες προεπιλογές:

Ο φιλικός προς το χρήστη ψηφιακό ελεγκτή επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις στον χρόνο, τη θερμοκρασία και την πίεση. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σας για μια ποικιλία υλικών, εξασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα και αποτελεσματικές μεταφορές.

9. Εύρος εφαρμογής:

Ο **XPDS-15/20B** είναι ιδανική για μεταφορά θερμότητας σε μια μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, όπως μπλουζάκια, hoodies, καπάκια, παντελόνια και πολλά άλλα, καθιστώντας το ιδανικό για την παραγωγή προσαρμοσμένων ενδυμάτων, διαφημιστικών αντικειμένων και εξατομικευμένων δώρων.

10. Φίλτρο αέρα για ρύθμιση πίεσης:

Το φίλτρο αέρα επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση και τη συντήρηση των ρυθμίσεων πίεσης, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και την προσαρμοστικότητα σε διάφορα έργα.

PRODUCT HIGHLIGHTS



Manual & Auto Mode
Streamline Printing



Power-off Protection
Safety Lock Mechanism



Built-in Sensor
Hand-injury Prevention



Precise Alignment
Effortless Operation

Προδιαγραφές

- **Μέγεθος πλατφόρμας:** 15 "x15" / 16 "x20" (38x38cm / 40x50cm)
- **Δυναμικό:** 120V / 220V
- **Εξουσία:** 1,6kW / 1,8kW
- **Ελεγκτής:** Οθόνη αφής GY-13, 3 προσαρμοσμένες προεπιλογές
- **Μικτό βάρος:** 220kg (ξύλινη συσκευασία)
- **Μέγεθος συσκευασίας:** 116x103x87cm

Γιατί να επιλέξετε το XPDS-15/20B διπλό σταθμό Press;

Ο XPDS-15/20B αυτόματη θερμαινόμενη θερμαντική πίεση διπλού σταθμού Παρέχει ανώτερα αποτελέσματα, ταχύτητα και ασφάλεια, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες μεταφοράς θερμότητας. Είτε πνέετε τα προσαρμοσμένα σχέδια σε ενδύματα, δημιουργώντας μοναδικά διαφημιστικά προϊόντα, είτε παράγετε εξατομικευμένα δώρα, το **XPDS-15/20B** Είναι το μηχάνημα που χρειάζεστε για να μεταφέρετε τα έργα σας στο επόμενο επίπεδο.

Αυξήστε την αποτελεσματικότητα και την ακρίβειά σας με το XPDS-15/20B Διπλό σταθμό-Το λύση all-in-one για μεταφορές θερμότητας υψηλής ποιότητας.

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμοαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.