Description

L'SHP-15/20/24LP4MS Pressa di calore ad apertura automatica ad alta pressione è ideale per le attività di trasferimento di sublimazione di magliette.

Il controller digitale GY-05N consente un funzionamento e una configurazione semplici del pressa di calore a rilascio automatico. Il display LED può essere visibile anche in un luogo di lavoro buio. Durante il funzionamento per il Termopressa manuale economica per magliette, un interruttore di emergenza può prevenire perfettamente incidenti ed errori.

Con una maniglia ergonomica, questa macchina da stampa a sublimazione a conchiglia con apertura automatica può garantire un rilascio a bassa pressione e semplifica l'apertura e la chiusura della termopressa. Una a sulla piastra superiore mantiene la parte superiore del pressa a caldo automatica fresco e previene rischi per la sicurezza nel tuo spazio di lavoro. In questo abbiamo utilizzato la piastra riscaldante e l'elemento aggiornati stampa di alta qualità per evitare punti di calore irregolari o eventuali guasti.

Con una di queste popolari presse a caldo, puoi effettuare il trasferimento di calore per un'ampia varietà di articoli. Tutte le funzionalità di cui sopra lo rendono modello di pressa a conchiglia molto popolare in tutto il mondo.

Feature

Maniglia ergonomica: L'impugnatura ergonomica rende questa termopressa di alta qualità facile da usare per chiunque.

Controller digitale GY-05N: Il controller digitale GY-05N fornisce controlli e display digitali completi e consente un funzionamento e una configurazione semplici per la macchina da stampa a sublimazione di grande formato.



Letto per presse estraibile: Puoi facilmente far scorrere fuori il letto della pressa con la maniglia, il che rende più facile e comodo il funzionamento

Struttura forte: Con una struttura robusta, la pressa di calore economica di piccole dimensioni ha una qualità molto stabile e una maggiore durata.

Specification

Modello numero:	SHP-15LP4MS/ SHP-20LP4MS/ SHP-24LP4MS
Piastra riscaldante	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38 cm/ 40x50 cm/ 40x60 cm)
Temp. massima	225 C
Precisione della temperatura	±0,5%
Intervallo di tempo	0-480 secondi
Energia	1750W/1800W
Voltaggio	120 V/220 V
Peso lordo	44kg/56kg/59kg
Dimensioni cartone	78x48x57 cm/ 80x63x55 cm/ 83x74x54 cm

Heat Platen Test:

Ogni barra riscaldante rivestita in rame Signle viene testata prima di essere fusa in una lega di alluminio o in un foglio di mica. Queste resistenze sono paragonabili a quelle dei forni industriali che si riscaldano rapidamente, funzionano in modo efficiente e durano molti anni. Con i nostri getti termici di qualità industriale, puoi ottenere cinque anni di garanzia senza preoccupazioni.

Quality Control on Finished Machine:

Tutte le termopresse Microtec vengono rigorosamente testate secondo le seguenti procedure prima della spedizione.
1) Accendi la macchina, lasciala riscaldare fino a 200 gradi Celsius.
2) Mantenere la temperatura a 200 gradi Celsius per almeno 20 minuti.

Application

La termopressa a sublimazione della serie SHP-LP4MS è adatta a qualsiasi prodotto sublimabile o trasferibile. Ad esempio: magliette, pannelli MDF, fogli metallici, pantofole, tappetini per mouse, articoli sportivi e altri prodotti piatti.

Package

Tutte le macchine sono imballate in cartone con polistirolo completamente avvolto e per ogni set di macchine è disponibile una struttura manuale.