


Description



AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



Presentiamo la nostra ultima innovazione, il dispositivo di alimentazione con cordino/nastro elettrico, appositamente progettato per integrare la nostra pressa di calore con cordino singolo/bifacciale LZP-40/LZP-40DH più venduta. Questo dispositivo all'avanguardia è progettato per i clienti che cercano efficienza e precisione nel processo di trasferimento del calore tramite cordino.

Con il dispositivo di alimentazione cordino/nastro elettrico, puoi semplificare notevolmente le tue operazioni. Dopo aver completato il processo di trasferimento termico, questo dispositivo avvolge rapidamente il nastro, consentendoti di prepararti rapidamente per il trasferimento successivo, risparmiando tempo e fatica preziosi. La velocità di alimentazione è completamente regolabile, consentendoti di impostare il ritmo in base alle tue esigenze specifiche, garantendo ogni volta risultati uniformi e uniformi.

Feature

Le caratteristiche principali del dispositivo di alimentazione cordino/nastro elettrico :

Integrazione perfetta

Progettato per funzionare perfettamente con la pressa di calore con cordino singolo/bifacciale Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Il nostro dispositivo di alimentazione automatica si integra facilmente con la configurazione esistente, consentendo la produzione sia manuale che automatizzata, offrendo flessibilità e controllo.

Velocità di alimentazione regolabile

Consente agli utenti di personalizzare la velocità di alimentazione in base alle proprie esigenze specifiche per un controllo ottimale.

Efficienza migliorata

Semplifica il processo post-trasferimento alimentando rapidamente i cordini, riducendo i tempi di inattività tra i trasferimenti.

Opzioni manuali e automatiche

Passa facilmente dalla modalità di alimentazione manuale a quella automatica utilizzando l'intuitivo pannello di controllo.

Funzionamento intuitivo

I controlli semplici ne facilitano il funzionamento, anche per chi è nuovo alle presse a caldo.

Compatibilità versatile

Può gestire varie larghezze e tipi di cordini, rendendolo adatto a un'ampia gamma di applicazioni.

Produttività migliorata

Automatizzando il processo di alimentazione del cordino, aiuta le aziende ad aumentare la produzione e l'efficienza.

Costruzione durevole

Costruito con materiali di alta qualità per garantire prestazioni e affidabilità di lunga durata.



Specification

Modello n.	LZP-40APS
Tipo di macchina	Apertura automatica, con dispositivo di alimentazione automatica
Controllore	GY-06 Ora e temperatura digitale. Controllare
Dimensioni della piastra	100x25 cm
Articoli stampabili	Fino a 20 mm di spessore
Temp. massima	225°C
Energia	2,2 kW/2,4 kW
Voltaggio	110 V/220 V
Frequenza	50/60 Hz
Peso netto	
Peso lordo	
Dimensioni cartone	
Certificazione	Approvazione CE
Garanzia	2 anni per l'intera macchina

Application

Integrando il dispositivo di alimentazione cordino/nastro elettrico con la pressa a caldo LZP-40/LZP-40-HD, migliorerai la produttività, ridurrai i tempi di fermo e raggiungerai un livello più elevato di efficienza operativa. Questa combinazione è perfetta per le aziende che desiderano aumentare la produzione senza compromettere la qualità.

