



Microtec Grade -A 12 once

Caratteristiche chiave e vantaggi

- **Elemento di riscaldamento di alto livello**

Progettato con **5 × più bobine di riscaldamento** delle alternative di grado C -C, che assumono una copertura termica rapida, uniforme e costante su tutta la superficie del bicchiere affusolata da 12 once.

- **Silicone stampato a iniezione a un colpo**

Formata come una singola unità senza soluzione di continuità, questo tampone in silicone resiste a gorgogliare o delaminazione anche a **fino a 220 ° C.**, fornendo stabilità a lungo termine e riscaldamento uniforme.

- **Perfetto per bicchieri affusolati da 12 once**

Designato personalizzato per bevande da 12 once affusolate come tazze in ceramica, bicchieri in acciaio inossidabile e tazze di smalto, fornendo adattamento aderente e trasferimento termico massimo.

- **Compatibilità globale a doppia tensione**

Supporta ingressi CA 110/120 V e 220 V, abilitando l'uso di plug-and-play sia in Nord America che in Europa senza la necessità di convertitori di tensione.

- **Plug -and -Play sulle pressioni Microtec MP/MPA**

Si integra perfettamente con i sistemi di pressione di calore Microtec (ad es. MP-20, MP-10, MP-99, LMP-10, MP-60), compatibile con il loro sistema di elementi di riscaldamento a cambio

rapido.

- **Riscaldamento rapido ed efficiente dal punto di vista energetico**

L'elevata densità della bobina combinata con una bassa massa termica consente un rapido riscaldamento e un funzionamento stabile, risparmiando energia in ambienti di produzione ad alta tempo.

- **Costruzione durevole e flessibile**

Costruito con silicone di alta qualità rinforzato per durata, abbastanza flessibile da ospitare forme affusolate mantenendo un contatto affidabile durante l'uso ripetuto.

Panoramica tecnica

Il riscaldatore Microtec Grade-A 12oz utilizza un array di bobine densamente imballato-5 × il conteggio della bobina standard-incentrato in un corpo in silicone a filo di iniezione a un colpo che resiste a temperature fino a **220 ° C.** Supporta la doppia tensione (110-220 V) e si integra perfettamente con i sistemi di stampa MP e MPA a cambiamento rapido di Microtec. Il design affusolato a S del riscaldatore e la bassa inerzia termica assicurano un controllo rapido, uniforme e preciso della temperatura, ottimizzato per bevande da 12 once affusolate.

Applicazioni ideali

- **Sublimazione drinkware affusolata** -Ideale per i bicchieri affusolati da 12 once standard utilizzati nelle operazioni di pressione di calore.
- **Café & Office Uso** - Mantiene caffè o tè alle temperature in ceramica o in acciaio in stile.
- **Produzione di bevande personalizzate** - Abilita la stampa di precisione su bevande da 12 once per la vendita al dettaglio, il branding o i beni promozionali.
- **Produzione globale** -La capacità a doppia tensione supporta la produzione internazionale senza ulteriori convertitori.

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di

trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.