## Description

Il team di Microtec ha aderito al concetto di design più umanizzato per innovare continuamente nuove presse a caldo. La pressa per tappi di terza generazione ha un aspetto più compatto, leggero e bello, garantendo al contempo la stabilità della struttura. Questa termopressa a conchiglia ad alta pressione con funzione di apertura automatica è facile da usare, durevole e può sopportare un uso frequente e intenso.

La sua piastra riscaldante curva può ospitare molti stili di cappellini, inclusi trucker, montati, snapback, strapback, flexfit, 5 pannelli, cappellini con visiera e altro ancora.

- Dotato di regolatore digitale di tempo e temperatura GY-06. È possibile impostare l'ora, passare da Fahrenheit a Celsius e visualizzare le statistiche di produzione.

- Si apre automaticamente, prevenendo l'eccessiva applicazione e la bruciatura.

- Piastra inferiore aggiuntiva disponibile per le varietà di cappelli oversize, a corona bassa e di altro tipo.

- Il dispositivo di fissaggio fissa il tappo e fornisce una superficie liscia per il trasferimento.

## Feature

**GY-06 Tempo digitale e temp. Controllo:** Questo Controllore è molto facile da impostare l'ora e la temperatura. Più preciso dell'ora e della temperatura. Schermo.

**RivesVoltanto in teflon:** Resistenza alle alte temperature, con migliore effetto di sublimazione e basso attrito sul tappo

**Morsetto di montaggio del cappuccio:** Molto facile mettere il cappuccio sul morsetto di montaggio, non c'è bisogno di preoccuparsi dello spostamento e della caduta

**Manico in gomma:** Gomma confortevole con design a risparmio di manodopera e funzionamento semplice, inoltre tieni la mano a una distanza di sicurezza dall'elemento riscaldante.

## Specification

| | |
|---|---|
| **Modello numero:** | HPN-CAP-A/HPN-CAP-B |
| **Tipo di macchina** | Rilascio automatico |
| **Dimensioni della piastra** | 102*161,5 mm |
| **Sottopiatto** | Variabile |
| **Dimensioni della piastra di base** | 72*138mm, 78*125mm |
| | 100 x 138 mm e 102 x 161,5 mm |
| **Controller** | GY-06 Tempo digitale e temp. Controllo |
| **Controllo della molla a gas** | sì |
| **Voltaggio** | 120V/220V |
| **Potenza** | 500-1000W |
| **Time Gamma** | 0-999 sec. |
| **Temp. massima.** | 225 c |
| **Precisione della temperatura** | ±5 C |
| **Dimensione dell'imballaggio** | 64*36*63 cm |
| **Peso lordo** | 24 kg |

## Package

Tutte le macchine sono imballate in cartone con polistirolo completamente avvolto e fornite con manuale.

## Application

Questa termopressa per tappi è un'idea per il trasferimento di calore dei tappi.

## Machine Warranty

L'obiettivo principale di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, che possono gestire le loro attività di trasferimento del calore senza interruzioni. Pertanto Microtec offre RICAMBI GRATUITI con un ordine quantitativo e la seguente garanzia:

* Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le presse a caldo.
* Cinque anni di garanzia su fusioni e saldature.
* Cinque anni di garanzia sulla piastra riscaldante.
* Garanzia semestrale sui riscaldatori di tazze, piatti e tappi.