

Descrizione

Questa macchina adotta un controllo digitale intelligente. Il tempo di esposizione è più accurato, nel frattempo, con la progettazione di un piccolo volume, struttura compatta, fonte di luce stabile, capacità di lavorare normalmente con bassa tensione e buona corrispondenza tra la lunghezza d'onda e il materiale fotosensibile, rendendo chiari i testi e le immagini e aumentando la velocità di stampa.

Alta efficienza e risparmio energetico sono le caratteristiche più importanti di [Stampanti a LED](#). La velocità di stampa di prova effettiva è più volte rispetto ad altre fonti di luce.



Caratteristica

- *Adozione della fonte di luce LED UV ad alta efficienza, che risparmia il 50% di elettricità rispetto al modello normale
- *Pannello controllato PLC, molto facile da usare
- *Funzione di memoria automatica per lavorare come impostazione originale la prossima volta

- *Effetto di esposizione perfetto a causa della luce a LED
- *Tempo di esposizione rapida, circa 40-70 secondi
- *Risparmio energetico e rispettoso dell'ambiente
- *Qualità di esposizione stabile, più vita
- *Resistente e bello con cappotto in acciaio
- *Tappo di alimentazione di collegamento esterno, sicurezza e comodità
- *Facile da trasportare, la luce a LED non è fragile nella consegna

Specifiche

Modello n.	MT-EP03
Max. Area di esposizione	520*610mm
Tensione (monofase)	220 V o 110 V.
Controllo del tempo	0-999s
Potenza delle lampade	80W (8 10W UV LED-Line)
Dimensione dell'imballaggio	In un cartone (750*680*200mm)
Peso	30 kg

Applicazione

L'unità di esposizione a LED viene utilizzata nella presentazione di piastra come piastra, piastra per schermo, piastra a base di stamper, piastra di resina. Quando si mette il film sul piatto nella macchina dell'esposizione a LED UV, avviato, l'emulsione sul piatto apparirà invisibile. Questo è un processo importante su tutte le tecnologie di produzione della piastra.

Galleria







