

HIGH PRESSURE SWING Away Heat Press

MODEL: FSP-15/20/24



Digital
watch

Pressure
detection

Uniform
Heating

Professional
Sublimation



Descrizione

FSP Swing Away Press Press con sensore di pressione: precisione ed efficienza nel trasferimento di calore

Elevare le operazioni di trasferimento di calore con la pressa di calore a swing FSP, progettata per applicazioni ad alta pressione che richiedono un controllo preciso. Questa stampa avanzata è ideale per personalizzare magliette, cornici, pantofole e altri oggetti piatti, garantendo risultati coerenti e di alta qualità.

Caratteristiche chiave

- **Controllo avanzato della pressione:** Dotato di un sensore di pressione di fascia alta, la pressione di calore di swing FSP mostra i livelli di pressione, consentendo agli utenti di regolare le impostazioni in base al materiale da trasferire.
- **Design swing-away:** Il meccanismo di swing-away fornisce un accesso senza ostacoli alla piastra inferiore, semplificando il carico di indumenti e il posizionamento dei trasferimenti, migliorando l'efficienza operativa.
- **Controller touchscreen GY-13:** L'interfaccia touchscreen di grandi dimensioni intuitiva offre una navigazione senza soluzione di continuità, consentendo di archiviare fino a 3 impostazioni personalizzate per una maggiore efficienza. Può visualizzare il valore di pressione e attivare la funzione automatica per comodità automatizzata.
- **Capacità ad alta pressione:** Progettata per gestire materiali fino a 55 mm di spessore,

questa pressa offre una pressione costante durante il processo di trasferimento, garantendo risultati eccellenti e uniformi.

- **Caratteristiche di sicurezza:** Un interruttore aggiuntivo funge da backup, fornendo risparmi energetici e riduzione dei costi durante situazioni urgenti.



FSP SWING AWAY HEAT PRESS 

Pressure value display

Press the handle down with both hands

Large storage space for clothes

FSP-15 15"X15"
FSP-20 16"X20"
FSP-24 16"X24"

Pressure gear	Pressure /cm ²	Pressure /in ²
P-0	16 kgf	228 lbf
P-1	44 kgf	626 lbf
P-2	76 kgf	1080 lbf
P-3	103 kgf	1465 lbf
P-4	133 kgf	1881 lbf
P-5	162 kgf	2304 lbf
P-6	186 kgf	2648 lbf
P-7	214 kgf	3042 lbf
P-8	240 kgf	3417 lbf

Specifiche

- **Numeri di modello:** FSP-15 / FSP-20
- **Tipo di macchina:** Allontanati, alta pressione
- **Taglie da platen:**
 - FSP-15: 15 "x 15" (38 x 38 cm)
 - FSP-20: 16 "x 20" (40 x 50 cm)
- **Controller:** Pannello touchscreen GY-13, Store 3 Impostazioni, display a pressione
- **Display a pressione:** Livello 0-8
- **Spessore dell'articolo stampabile:** Fino a 55 mm

- **voltaggio:** 110 V / 220V

- **Energia:**

- FSP-15: 1,6 kW

- FSP-20: 1,8 kW

- **Dimensioni del cartone:**

- FSP-15: 74 x 56 x 58 cm

- FSP-20: 81 x 56 x 59 cm

- **Pesi netti:**

- FSP-15: 51,5 kg

- FSP-20: 63,3 kg

- **Pesi lordi:**

- FSP-15: 60 kg

- FSP-20: 67,3 kg

Applicazioni

La pressa di calore a swing FSP è adatta per oggetti ad alta pressione, tra cui magliette, cornici, pantofole, abbigliamento sportivo, HTV, trasferimenti di calore DTF e altri prodotti piatti.

Migliora i tuoi processi di trasferimento di calore

Investire nella pressione di calore di swing FSP con sensore di pressione significa scegliere una macchina che combina precisione, efficienza e funzionalità intuitive. Aggiorna le tue capacità di produzione e ottieni risultati di trasferimento superiori con questa stampa all'avanguardia.

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.