

ProduziUno Descrizione



| | |
|--------------------------------------|--|
| Numero di modello | PL |
| Materiale | Fibra di legno, compensato |
| Utilizzo | Interno |
| Caratteristica | Compensato a prova di umidità, sublimazione |
| Grado | Prima classe |
| Standard di emissione di formaldeide | E0 |
| nome del prodotto | Rivestimenti in legno Cornici per foto in legno Compensato a sublimazione |
| Tempo per il trasferimento | 60S |
| Spessore | 5 mm |

Microtec Nuovo prodotti compensato è In arrivo!

Anti deformazione, umidità resistente, più leggero di MDF Materiale!

sublimazione compensato: Il basso lucentezza Rivestimento Quello è applicato a un acero impiallacciatura fa i nostri sublimazione Naturale

Legna Stampe il ideale complemento un organico Guarda Su vero acero. Il bellezza di il grano appare attraverso accendino le zone di tuo immagine, dare il Immagine un estremamente morbido, caldo tatto.



Specifica

Materiale:Alto qualità sublimazione compensato

Utilizzo:Foto telaio, sottobicchiere, targa, ecc

Colore:Natura Di legno

Stampabile Lato:One o Due lati Stampabile

Applicazione:sublimazione trasferimento

Trasferimento Parametri:195 °C, 65 sec

Spessore: 5mm/15mm/18mm

Accettare costume ordini



Fabbricazione processi

- 1, Ottieni immagini da digitale fotocamera, .moria cade o scannwe.
- 2, Stampa Immagine insieme a calore trasferimento carta e sublimazione inchiostro.
- 3, bastone il immaginato carta di fronte fuori uso insieme a il sublimazione

compensato superficie di calore resistente nastro

4,.Utilizzo il calore stampa macchina a trasferimento il Immagine su
sublimazione compensato.

5, Dopo trasferimento, strappo pippo il Immagine carta.

6, Divertiti tuo personale progettato sublimazione compensato.