Description

DCP-100B キャップヒートプレス マシンが最も人気があります 手動キャップヒートプレス 80x140mm付き キャップヒーター。帽子やキャップに希望のイメージを昇華させることができます。クラムシェルデザインにより作業スペースを節約できます。キャップ押さえ装置により、昇華時にキャップが所定の位置にしっかりと固定されます。

DCP-100BとDCP-100Aの違い キャップヒートプレス DCP-100Bが付いているのは アルミヒーター DCP-100Aは通常のヒーターを使用していますが、熱分布が優れています。

DCP-100A キャップ昇華機 高速加熱ヘッド、強力なサポートベース、簡単な操作を備えています。信頼性の高いタイマー、ブザー、デジタル熱制御、一貫した圧力調整を備えています。

人間味のあるデザインで、通常の帽子に最適です。熱伝達機。これ キャップ熱伝達機 魅力的な価格の小売ユーザーだけでなく、大量のユーザーや不定期のユーザーにも最適です。

Feature

GY-04 デジタルコントローラー：このコントローラーは時間と温度を設定するのが非常に簡単です。時間と温度がより正確になります。画面。

キャップ取り付けクランプ：キャップを取り付けクランプに取り付けるのは非常に簡単で、ずれや落下の心配はありません。

ゴムハンドル：快適なゴムと省力かつシンプルな操作設計により、手を発熱体から安全に遠ざけます。

アルミヒーター：包括的に均一に加熱され、完璧なヒートプレス結果が得られます。

Specification

モデル番号。	DCP-100B
マシンタイプ	マニュアル、キャップ用
キャップ発熱体サイズ	ノーマルキャップ用
コントローラ	GY-04 デジタル時刻＆温度コントロール
電圧	120V/220V
力	300W
時間範囲	0~999秒
最高温度	225℃
温度精度	±0.5%
パッキングサイズ	66×63×31cm
総重量	18.72kg

Heat Platen Test:

各単一銅シース加熱ロッドは、アルミニウム合金またはマイカシートで鋳造される前にテストされます。これらの加熱ロッドは、素早く加熱し、効率的に動作し、長年使用できる工業用オーブンに使用されているものに匹敵します。当社の工業品質の熱鋳造では、5 年間の安心保証が付いています。

Quality Control on Finished Machine:

すべての Microtec ヒート プレスは、出荷前に次の手順に従って厳密にテストされます。

1) マシンの電源を入れ、摂氏 200 度まで加熱します。

2) 温度を摂氏200度に少なくとも20分間保ちます。

Package

すべてのマシンは完全に包まれた発泡スチロールでカートンに梱包されており、マニュアルが付属しています。

Application

このキャップヒートプレスはキャップに適用されます。

Product Display

Machine Warranty:

Microtec の主な目的は、熱伝達活動を中断することなく管理できるすべての顧客をサポートすることです。そのため、Microtec は定量的な注文と次の保証を備えた無料のスペアパーツを提供します。

* すべてのヒート プレス機に対する無料の生涯技術サポート。
* 2年間の保証
* 融着および溶接については 5 年間の保証。

※ヒータープレートは5年保証となります。

※カップ、プレート、キャップのヒーターは6ヶ月保証となります。