

Description

[illegible]

XPDS 40 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□:

QUESTION

_____:

:

[illegible]

QUESTION: _____

[illegible][illegible]

QUESTION: _____

Feature




GY-08 



图 1-1-1 传感器安装示意图：该图展示了传感器的安装位置，传感器安装在传感器的安装座上，传感器的安装座安装在传感器的安装座上。



图 1-1-2 传感器的安装示意图：该图展示了传感器的安装位置，传感器安装在传感器的安装座上，传感器的安装座安装在传感器的安装座上。



图 1-1-3 XPD5 传感器的安装示意图：该图展示了传感器的安装位置，传感器安装在传感器的安装座上，传感器的安装座安装在传感器的安装座上。



Specification

型番	XPDS 20
用途	各種作業用電源として使用する。作業用電源として使用する場合は、必ず作業用電源として使用する。
仕様	15mm×15mm/16mm×20mm (38×38cm/40×50cm)
材質	GY-08 鋼板（鋼板）
寸法	32 mm
重量	32 mm
電圧	120V/220V
電流	1.6KW/1.8KW
電圧	0.999V
電圧	225℃
寸法(cm)	102×115×150cm/102×115×150cm
重量	291kg/301kg(重量)

- 00000000: 00
- 00000000: 00

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 日期: 2025年03月05日
- 地点: 北京市朝阳区
- 姓名: 张三