Description

Microtec 2-in-1 □□□□□ □□ □□□□ □□ T□□□□□□□□□□ □□ 20□□□□□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2in1□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□: Microtec □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20 □□□□30 □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□
□□□□□□ □□

Specification

□□□□□	MP-160A/MP-160B
□□□□□	2-in-1□□□□□□□□□
□□□□□	11□□□□□□□□□2□□□20□30□□□□□□□□□1□
□□□□□	NTTH-2000 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	220℃(437℉)
□□□□	±0□5%
□□□□	120□220□
□	2*300W=600W
□□	2.8A/5.5A
□□	110V/220V
□□□	50-60Hz
□□□□	13.7kg
□□□	15.9kg
□□□□□	430×410×315mm
□□□□□□	55×51.5×38cm
□□□□	□□□□

Feature



□□□□□□□□□□□□□: □□□□□2□□□

□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

NTTH-2000 □□□□ □□□□□□□□: □□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□ 1 □□ 20 □□□□□□ 30 □□□: 1.5□□□□2.5□□□□6-9□□□□11□□□□12□□□□17□□□□20-30□□□□

Quality Control on Finished Machine:

□□□□ Microtec □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) □□□□□□□□□□□ 200 □□□□□□□□□
2) □□□200℃□□□□□□20□□□□□□□

Package

□□ .

Application

□□□□□□□ □□□□□□□□□ 1.5□□□□2.5□□□□9□□□□11□□□□□□□11□□□□12□□□□17□□□□□□□□□20□□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Machine Warranty:

Microtec □□□Microtec □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* 2□□□□□
* □□□□□□□□□□□ 5 □□□□□□
※□□□□□□□□□5□□□□□□□□□
※□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□□□□□□