

Description

Microtec LZP-40-DH 雙面雙板熱壓帶扣機，採用雙面雙板加熱，可同時完成帶扣兩面圖案轉印，節省時間，提高效率。該機配備自動進料及收料裝置，操作簡便，是工廠、學校、機關團體等單位製作帶扣的理想選擇。

產品特點：

1. 雙面雙板加熱，可同時完成帶扣兩面圖案轉印，節省時間，提高效率。

2. 配備自動進料及收料裝置，操作簡便，是工廠、學校、機關團體等單位製作帶扣的理想選擇。

3. 採用高品質材料，耐用可靠，使用壽命長。

4. 操作簡便，易於維護，是工廠、學校、機關團體等單位製作帶扣的理想選擇。



Double Heating Platens

Lanyard Heat Press Machine with Collecting Device

- Up & Base Two Heating Platens
- Two Sides Lanyard Transfer Per Time
- Easy Operation with Feeding & Collecting Device
- No Position Deviation of Lanyard
- Auto Open with Time Count Down

Feature



GY-06 數位式溫度控制器，採用高品質材料，耐用可靠，使用壽命長。該控制器具有溫度顯示、溫度設定、時間設定等功能，操作簡便，是工廠、學校、機關團體等單位製作帶扣的理想選擇。



該機配備自動進料及收料裝置，操作簡便，是工廠、學校、機關團體等單位製作帶扣的理想選擇。



樣品直徑: 12/20/25mm



樣品直徑: 12/20/25mm

Specification

型號	LZP-40-DH
樣品直徑	12/20/25mm
樣品厚度	2×100*25mm
樣品數量	2× GY-06
樣品重量	2×Ø28*195MM*140KG
樣品直徑	20mm
溫度	32℃
溫度	25℃
電壓	220V
電流	22A
功率	4.85KW
頻率	50HZ/60HZ
溫度	0~999℃
溫度	225℃
溫度	±0.5%
樣品直徑	218×83×55cm
樣品直徑	120x95x61cm (樣品直徑) 120x68x70cm (樣品直徑)
重量	168KG/100KG
樣品直徑	12/20/25mm
樣品直徑	12/20/25mm (樣品直徑)

LZP-40-DH



Feeding and Collecting device: Feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.



GY06 Controller: Two Individual Digital Time & Temp. Control.



Electric magnets: The upper platen will open automatically when the time count down.



Feeding Device Locating Piece suitable for: 12/20/25mm width Lanyard (downward compatibility)



Double Heat Platens: Up and base heating platens ensure two sides transfer per time.



Woollen felt: The buffer between the two heating platens, ensures the flatness of the contact surface.

PRODUCT ADVANTAGE



1 DOUBLE HEAT PLATENS:

Up and base heating platens ensure two sides transfer per time.

2 ELECTRIC MAGNETS:

The upper platen will open automatically when the time count down.



3 GY06 CONTROLLER:

Two Individual Digital Time & Temp. Control.

4 FEEDING AND COLLECTING DEVICE:

Feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.



GALLERY



APPLICATION

