Description

Microtec [illegible]

[illegible] 5 [illegible]

- GY-06 [illegible]

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

Feature

GY-06 デジタル時間 **&** 温度。コントロール：このコントローラーは、時間と温度を非常に簡単に設定できます。時間と温度のより正確な。画面。

テフロンコーティング：耐熱性が高く、昇華効果が高く、キャップへの摩擦が少ない

キャップ取り付けクランプ：キャップを取り付けクランプに取り付けるのは非常に簡単で、ずれたり落下したりする心配はありません。

ラバーハンドル：省力化とシンプルな操作設計を備えた快適なゴムは、発熱体から手を安全な距離に保ちます。

Specification

モデル番号。	HPN-CAP-A/HPN-CAP-B
マシンタイプ	自動解除
プラテンサイズ	102×161.5mm
アンダープレート	変更可能
ベースプレートサイズ	72×138mm ،78×125mm
	100*138mm & 102*161.5mm
コントローラ	GY-06 デジタル時間 & 温度。コントロール
ガススプリング制御	はい
電圧	120V/220V
力	500~1000W
時間 範囲	0~999秒
最高温度	225℃
温度精度	±5℃
パッキングサイズ	64×36×63cm
総重量	24kg

Package

すべてのマシンは、完全に包まれた発泡スチロールでカートンに梱包され、マニュアルが付属しています。

Application

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Machine Warranty

Microtec □□□Microtec □□□

* □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
* □□□□□□□□□□□□□□□□ 5 □□□□□□□□
*□□□□□□□□□5□□□□□□□□
※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□□□