

Description

SA-15/20-24 数位式红外线烤盘 红外线烤盘 38x38cm/40x50cm 2 数位式红外线烤盘

红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘

数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘
Microtec SA 数位式红外线烤盘

Feature




GY-06 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘



数位式红外线烤盘: 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 SA-15/20 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘



数位式红外线烤盘: 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘



数位式红外线烤盘: SA-15/20 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘 数位式红外线烤盘

Specification

产品型号	SA-15/SA-20
产品系列	数位式
产品尺寸	15英寸×15英寸/16英寸×20英寸 (38×38cm/40×50cm)
产品重量	GY-06 数位式红外线烤盘
产品厚度	42mm
电压	120V/220V
功率	15: 1.5KW/1.8KW; 20: 1.6KW/1.8KW
温度范围	0-999
温度精度	225°C
温度波动	±0.5%
产品重量	80×51×49cm/81×63×49cm

High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



Features :



- 1. Upgraded GY-06 Digital Controller
- 2. Stronger machine structure
- 3. Unique swing away design
- 4. High and variable working pressure

Product Display:

