

MICROTEC

-  **Professional Sublimation**
-  **Reliable Quality**
-  **Pressure Adjustable**
-  **Uniform Heating**



MAX Hover Auto Heat Press DTG



- 鋼管の外径は **GY-06** の外径に等しい。
- 鋼管の壁厚は **a** は **6mm** の外径に等しい **DTF** の外径に等しい。
- 鋼管の壁厚は **5mm** の外径に等しい。
- 鋼管の長さ **50** の外径に等しい。
- 鋼管の電圧は **120V/220V** の外径に等しい **1** **5kw/1** **8kw** **15 "** の外径に等しい **1** **6kw/1** **8kw** **20 "** の外径に等しい。

DTG Curing

- DTG Curing
- 100°C 10分
- 150°C 10分
- 180°C 10分

Max HoverAuto Heat Press 100°C 10分 150°C 10分 180°C 10分

MAX Hover Auto Heat Press

MAX Hover Auto Heat Press 100°C 10分 150°C 10分 180°C 10分

Microtec

Microtec 100°C 10分 150°C 10分 180°C 10分

Microtec 100°C 10分 150°C 10分 180°C 10分

- 100°C 10分
- 200°C 10分
- 500°C 10分
- 500°C 10分
- 600°C 10分

Microtec 100°C 10分 150°C 10分 180°C 10分