Description

COS-10B マグカップヒートプレス安定していて使いやすいです マグプレス これは昇華初心者にとって理想的です。時間と温度は NTTE-2421WR デジタル コントローラーによって制御されます。このデジタル コントローラーを使用すると、ユーザーは正確で一貫した結果を達成でき、さまざまな昇華印刷プロジェクトの要求に対応できます。

このマグヒートプレス機には、オプションで 4 つの異なるサイズのマグヒーターを装備でき、9 オンス / 11 オンス / 12 オンス / 17 オンスのマグカップを転写するために使用できます。

Microtec昇華マグプレス機には、高品質のマグヒーターを採用しています。加熱コイルはより厚く高密度になっているため、マグプレス機の熱分布がより均一になり、寿命が長くなります。

COS-10B マグヒートプレスは耐久性を念頭に置いて作られており、頻繁な使用に耐えられるように作られており、大量の印刷を行う企業に信頼性の高いソリューションを提供します。堅牢な構造により、長寿命と一貫したパフォーマンスが保証されます。

Feature

NTTE-2421WR デジタル コントローラー**:** このデジタル コントローラーを使用すると、ユーザーは正確で一貫した結果を達成でき、さまざまな昇華印刷プロジェクトの要求に対応できます。

厚くて高密度の発熱体**:** 高品質の発熱体を備えたヒートプレスマグマシンは、より均一な熱分布と長寿命を実現します。

手動ネジ**:** 工具は必要ありません。ヒーター交換も簡単。そして、このマグヒートプレスは9オンス/11オンス/12オンス/17オンスのマグヒーターを使用でき、多機能です。

サポートブロック**:** マグプレスの移送圧力を高めることができ、長時間使用後のマグの移動を回避できます。

Specification

モデル番号。	COS-10A/COS-10B/COS-10C/COS-10D
マシンタイプ	手動、多機能
マグヒーター	Dia.6-7.5cm 6オンス、9オンス、10オンスなどのマグカップ用 直径7.5-9.0cm 11オンスマグ用 12オンスラテマグ用 17オンスラテマグ用
コントローラ	NTTE-2421WR デジタルコントローラー
最高温度	225℃
時間範囲	0~999秒
力	300W
現在	2.8A/5.5A
電圧	220V/110V

頻度	50-60Hz
正味重量	14kg (COS-10Bの場合)
総重量	15kg (COS-10Bの場合)
機械のサイズ	47×27×24.3cm
パッキングサイズ	57×32×32cm (COS-10B用)

Application

このマグヒートプレスは、9オンス/11オンス/12オンス/17オンスのマグカップの昇華マグカップに適しています。