

PEN HEAT PRESS MACHINE



MODEL: PP-10A



PP-10 4-in-1 雙面熱壓機

PP-10 雙面熱壓機，適用於雙面熱壓、單面熱壓、轉印、燙畫等。其加熱速度快，加熱均勻，操作簡便，是您熱壓工作的首選。



- 雙面熱壓：4 分鐘內即可完成雙面熱壓。
- 尺寸：15x10 cm 雙面熱壓，單面熱壓可達 6 分鐘內完成。
- 厚度：可達 9cm 厚度物品均可熱壓。
- 溫度：可達 14.5x8 cm 溫度。
- 雙面熱壓：雙面熱壓 15x15cm 物品。
- 溫度：可達 5 分鐘內 200 ° C (392 ° F) 溫度。
- 雙面熱壓機：NTTE-2421WR 雙面熱壓機，適用於雙面熱壓、單面熱壓、轉印、燙畫等。

- 00 000 00 : 000 00 000 00000 00 000 000 0000 000 00 000 0000 00 000 00000.
- 00 000 : 44.8x25.7x36.5 cm 000 0 12.75kg 000 0000 0000 00 000 000 00 00 000 00000.



11

- □□ □□ : □□, □□ □□, □□□
- □□ □□: NTTE-2421WR □□□ □□
- □□□ □□ : □□ 13mm □□
- □□□ □□ : 45□
- □□: 110V/220V
- □: 350W
- □□ □□ : 0-999 □
- □□ □□ : 225 ° C (437 ° F)

- 温度 : $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 尺寸 : 44.8x25.7x36.5 cm

注意

- 注意: 本产品在运输过程中应轻拿轻放, 避免剧烈震动和碰撞。
- 存储: 本产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
- 使用: 本产品应在规定的温度范围内使用, 超出范围会影响使用寿命。

产品组成

本产品在出厂时包含以下配件: 主机、电源线、数据线、PP-10 接口、说明书、保修卡。

产品规格

Microtec "A" 系列接口规格

Microtec 接口系列规格如下: 接口类型、接口尺寸、接口材料、接口重量、接口寿命。

- 接口类型: 2 针接口。
- 接口尺寸: 5 mm x 5 mm。
- 接口材料: 5 针接口。
- 接口重量: 5 g。
- 接口寿命: 6 针接口, 接口寿命 1000 次。

接口规格如下: 接口类型、接口尺寸、接口材料、接口重量、接口寿命。