Description

□□□□□□ APD □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□. □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□.
APD □□□□ □□□ □□, □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. APD □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□□.
□ □□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□, □□□□□, □□□, □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□.
□□ □□□ □□: 16"x20"(40x50cm)/16"x24"(40x60cm)

Feature

APD □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□:
□□ □□ □□□□
APD □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□□□□. □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□ □ □□□□. □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□.
□□□ □□ □ □□□
APD □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ APD □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
□□□ □□□ □□□ □ □□ □□
□□□ □□□ □□□□ APD □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□. □, □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□, □□□□□, □□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

UPGRADED

APD-20/24	Old	New
Controller	1 Time Setting	2 Time Setting for Pre-heat
Anti-scald Cover	Half Cover	Upgrade Full Cover
Threadability	Height: 2"/ 5cm	Height: 4"/ 10cm
Draw-out	3/4 Pulled-out	Fully Pulled-out
Silicone Feet	No	Yes
Lower Platens	Exchangeable, 2 Sizes	Quick-change, 8 Sizes

Specification

□□□□	APD-20/ APD-24
□□ □□	□□, □□□, □□ □□□ □□
□□ □□	GY-13 □□□□□ □□□□
□□□	□□□ □□ □□
□□ □□□ □□	□□ 40mm □□
□□ □□	225℃
□	1.6KW/1.8KW
□□	120V / 220V
□□	50/60HZ
□□□	86kg/90kg
□□□	121kg/125kg
□□ □□	115x86.5x58cm
□□	CE □□
□□	□□ □□ 2□, □□ 5□

Application

□□□ □□, □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□□□ APD □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□□.