

MICROTEC



Precise Control



- 圖 圖 圖 : 15 "x 15"(38 x 38cm). 圖圖圖 圖圖 圖 圖 圖圖 圖圖圖圖.
- 圖圖 圖 : 圖 圖 圖圖圖 圖 圖圖圖圖 圖圖圖圖 圖圖, 圖圖 圖圖, 圖圖, 圖圖, 圖圖圖, 圖, 圖, 圖圖 圖.
- 圖 圖 圖 圖 : 圖 圖 圖圖圖圖 圖圖 圖圖圖圖 圖 圖圖 圖 圖圖 圖 圖圖圖圖.
- 圖圖 圖 圖 : 圖 圖圖 圖圖圖圖 **50mm** 圖, 圖圖 圖圖 圖 圖圖圖 圖圖圖圖.
- 圖圖 圖 : a 圖 圖 圖圖 圖, 圖圖圖 圖圖 圖 圖 圖圖圖 圖圖圖 圖圖圖 圖圖圖圖.
- 圖圖 圖 圖 圖 圖 : 圖 **GY-04** 圖圖 圖圖圖 圖圖 圖圖 圖 圖圖 圖圖 圖 圖 圖圖圖 圖圖 圖圖 圖圖圖圖.
- 圖 圖 : 圖 圖圖圖圖 圖 圖 圖 圖圖圖 圖圖圖 圖圖圖 圖 圖圖圖 圖圖圖.

- 操作時間：操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘。
- 溫度控制：溫度控制為±5℃（溫度為±5℃）。
- 操作時間：操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘。



1 操作時間 DCH 800 操作

- 操作時間：操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘。
- 溫度控制：溫度控制為±5℃（溫度為±5℃）。
- 操作時間：操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘。
- 操作時間：操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘，操作時間為10分鐘。

操作

- 操作：120V / 220V
- 操作：1.5kW / 1.8kW

- 重量 : 39kg (86 磅)

- 重量 : 43kg (95 磅)

1. DCH 8 是什么？

DCH 8 是一种新型材料，具有许多优点。它是一种轻质、高强度、耐腐蚀的材料，广泛应用于建筑、工业和交通运输等领域。DCH 8 还具有优异的隔热性能和防火性能，使其成为许多工程项目的理想选择。

优点

Microtec "DCH 8" 的优点

Microtec "DCH 8" 具有以下优点：

- 重量轻，易于安装。
- 2 倍于普通材料的强度。
- 5 倍于普通材料的耐腐蚀性。
- 5 倍于普通材料的隔热性能。
- 6 倍于普通材料的防火性能。

Microtec "DCH 8" 是一种高性能材料，具有许多优点。它是一种轻质、高强度、耐腐蚀的材料，广泛应用于建筑、工业和交通运输等领域。DCH 8 还具有优异的隔热性能和防火性能，使其成为许多工程项目的理想选择。