

Description

000 000 00 Microtec ASTM 000 00 0 000 000 000 00 00 0000 00000 00000. 00 00 00 000 00000 000
 ASTM 0 0000 80x100cm(32"x40"), 100x120cm(40"x48") 0 100x160cm(40"x64") 0 00 00 0000 0000 0
 000 00000. 00 00 0000 0000 00 00 000 000000.

[illegible]

ASTM-S 0000 ASTM 0 000 000 00 00 00000 000 00 00 000 0000 000000.

000000. 0 000 000 000 000 00 000000. ASTM 00000 00000 00 0000 00 0000 CE 0000 00000 00 00 0000 UL 0000 0
 0000 00000 00000 0000 0000000.



Feature

Microtec ASTM 00 0 000 000 00 0 0 00 00 0000 000000 000 000 000 000 00000.

□□ □□ □□: 80x100cm(32"x40"), 100x120cm(40"x48"), 100x160cm(40"x64") □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □.

□□ □□ : □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□.

[illegible]


00 000: 0, 00, 000 00, 00 0000 00 000 000 0000 0000 0 000000.

□□ □□□: □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□: □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

□□ □□: □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □ □□□□□.

[illegible]



GY-06 數位式 控制器: 數位 顯示 溫度 控制 系統 可 控制 溫度 範圍 0~225℃. 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃.

數位 顯示 溫度 控制 系統: 數位 顯示 溫度 控制 系統 可 控制 溫度 範圍 0~225℃. 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃.

數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 系統: 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃, 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃.

數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 系統: 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃, 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃.

數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 系統: 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃, 數位 顯示 溫度 控制 系統 溫度 控制 精度 0.5℃.

Specification

數位 顯示 溫度 控制 系統.	ASTM-40/ ASTM-48/ ASTM-64
數位 顯示 溫度 控制 系統	數位, 數位 顯示 溫度 控制 系統
數位 顯示 溫度 控制 系統	32"x40"/40"x48"/40"x64"(80x100cm/100x120cm/100x160cm)
數位 顯示 溫度 控制 系統	GY-06 數位 顯示 溫度 控制 系統. 數位
數位 顯示 溫度 控制 系統	數位 20mm 數位
數位 顯示 溫度 控制 系統	數位
數位 顯示 溫度 控制 系統	220V 數位/ 220V 3 數位/ 380V 3 數位
數位 顯示 溫度 控制 系統	5.1KW/ 7.5KW/ 9KW
數位 顯示 溫度 控制 系統	0~999 數位
數位 顯示 溫度 控制 系統	225℃
數位 顯示 溫度 控制 系統	±0.5%
數位 顯示 溫度 控制 系統	8kg/cm
數位 顯示 溫度 控制 系統	168x138x176/ 188x157x177/ 227x156x176cm
數位 顯示 溫度 控制 系統	425kg/536kg/641kg
數位 顯示 溫度 控制 系統	604kg/ 764kg/ 900kg (數位 顯示 溫度 控制 系統)
數位 顯示 溫度 控制 系統	數位 顯示 溫度 控制 系統, 數位 顯示 溫度 控制 系統 2 數位, 數位 顯示 溫度 控制 系統 數位 顯示 溫度 控制 系統(3HP) 數位 顯示 溫度 控制 系統.

Pneumatic Large Format Dual-Station Heat Transfer Machine

Heat Platen Size: 80x100cm, 100x120cm, 100x160cm

The ASTM series is high performance large format pneumatic heat presses system with significant working space for transferring high quality images onto a variety of substrates with ease. The ASTM combines a heavy-duty industrial grade solid steel frame with precise and easy to use electronics providing the best possible features for a variety of heat transfer applications.



Application:

Transfer high quality images onto a variety of media - any size!
Ideal for printing on t-shirts, apparel and harder to print sizes.



+



[More](#)

[Ask for details](#)

Features:

- * 80x100cm, 100x120cm, 100x160cm Available
- * Automatic Air Operated Pressing
- * Double Location Design for Saving Working Time
- * Integrated Tube Technology for Even Distributed Heating
- * Digital Time & Temperature Controls
- * Easy Shuttle Operation
- * Laser-quality Iron framework
- * Voltage: 220V 1phase/ 220V 3phase/ 380V 3phase

More Choice:



Pneumatic Large Format Draw-out Heat Press
Item No.: APHD-40
Heat Platen Size: 75x105cm



Pneumatic High Pressure Draw-out Heat Press
Item No.: APD-20/24
Heat Platen Size: 40x50/40x60cm



Pneumatic Double Location Shuttle Heat Press
Item No.: APDS-15/20
Heat Platen Size: 38x38/40x50cm



Semi-automatic Manual Large Heat Press
Item No.: STM
Heat Platen Size: 60x80cm, 80x100cm, 100x120cm, 100x140cm

Application

ASTM 00 0 000 000 00, 000000, 000 00 0 00, 000 00 00, 000 000 0 000 00 0000 0000 00 000 000000.

