

Double Heating Platens

Lanyard Heat Press Machine with Collecting Device



- Up & Base Two Heating Platens
- Two Sides Lanyard Transfer Per Time
- Easy Operation with Feeding & Collecting Device
- No Position Deviation of Lanyard
- Auto Open with Time Count Down

□□

□□ □□ **LZP** □ □□□ □□□-□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □ □□

□□ **LZP-40-DH** □□ □ □□ □ □ □□□ □□ -□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ □□□. □□□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□□
Advanced Heat Press□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□

□□ □ □□ □ : □ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□, □□ □□□□, □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

□□ □□□ □□ : LZP-40-DH□ 2 □□ GY-06 □□□ □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□ LZP-40-DH□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ □□ □□ : □□ □ □□□ □ 12mm, 20mm □ 25mm□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□ □□□ : □ 32 □ □□ □□ 200 ° C□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

□□□ □□ : □□ □□□ 4.85kW□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□.

LZP-40-DH



LZP-40-DH 是什么 设备 有什么 特点?

LZP-40-DH 是一种 用于 热压 lanyard 的设备。它 具有 自动 控制 系统， 可以 精确 控制 温度 和 时间。 该 设备 支持 12/20/25mm 宽度的 lanyard， 并且 具有 向下 兼容性。 它 还具有 双 加热 板， 可以 确保 两面 同时 热压。 此外， 它 还具有 羊毛毡 缓冲层， 可以 确保 接触 表面的 平整。

该 设备 适用于 LZP-40-DH 的 各种 规格 的 lanyard， 并且 具有 自动 控制 系统， 可以 精确 控制 温度 和 时间。

该 设备 是 一种 用于 热压 lanyard 的设备， 具有 自动 控制 系统， 可以 精确 控制 温度 和 时间。



□□ □□

Microtec "□ □□ □□ □□ □□"

Microtec□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□ □□□□. □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ :

- □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□.
- 2 □ □□ □□□□.
- 5 □ □□ □□□□ □□.
- 5 □ □□ □□□□.
- 6 □□ □□ □□, □□ □ □□□□□ □□.

□□□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.