

Description

00-0000-00-0-0000-00, LZP-40-FD 0 00 000 00000 0000/00-0000. 00 0-0-0000-00 0000 GY-06 0000 000000 00000 0000 0. 00 00000 0000 0000 0000 00 00000 00000 00000 0000 00000 0000000000.

00000 00000 00000 0000 0 00 00 0000 00000 0000, 000000, 00 0 0000 0000 0000 00 0000 0000 00000000. 00 00 0000 00000 0000 0 0000 0 00 0 00 0000 0000000. 00 000000 0000 0 0000 00 0000000 00 0000 00 0 00000.

LZP-40-FD 0-0-0000, 0000 12/20/25mm 0 00 00 00 0000 00 0000 0 00000.

00 0-0-0000 00 00 0000 000000 000000.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



GY-06 温度控制：温度控制精度 ±0.1℃。温度控制范围：0-200℃。温度控制时间：0-999min。温度控制模式：ON/OFF。



电机功率：2.2KW/2.4KW。电机速度：50HZ/60HZ。电机保护：过载保护、短路保护、漏电保护。



切割厚度：12/20/25mm。切割速度：0-999mm/min。切割精度：±0.5%。



切割长度：90KG/80KG。切割重量：138.6KG/120.0KG。

Specification

型号	LZP-40-FD
品牌	XX XX, XX XX XX
规格	100*25CM
电机	GY-06 温度控制精度 ±0.1℃
电压	110V/220V
功率	11A/20A
速度	2.2KW/ 2.4KW
频率	50HZ/ 60HZ
厚度	0-999mm
精度	±0.5%
重量	104.3*78.8*45.5cm
尺寸	120*95*61cm (不含底座)
重量	120*68*70cm (含底座) (约 200kg)
容量	90KG/80KG
重量	138.6KG/120.0KG

Application

切割厚度：12/20/25mm。切割速度：0-999mm/min。切割精度：±0.5%。



Gallery





Machine Warranty:

Microtec 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. Microtec 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000.

- * 1000 1000 1000 1000 1000 1000.
- * 2000 1000
- * 1000 1000 1000 5000 1000.
- * 1000 5000 1000.