설명

MU-200 이중 방열 공압 셔틀 열 프레스 : 정밀도 및 사용자 정의 효율

Microtec의 MU-200 이중 기능 공압 셔틀 히트 프레스는 대량 사용자 정의의 요구를 충족 시키도록 설계되어 모자, 신발, 레이블 등으로 디자인을 전송하는 데있어 다양성을 제공합니다. 고급 기능은 제품 오퍼링을 향상시키기위한 비즈니스에 대한 일관된 고품질 결과를 보장합니다.

특징

- 이중 가열 시스템 : MU-200은 독립적으로 제어 된 상단 및 하부 가열 플레이트를 갖추고 있으며 MU-200은 다양한 재료와 두께를 수용하여 균일 한 열 분포를 보장합니다.
- 교환 가능한 액세서리 :
  - *15x15cm* 미니 플레이트 : 로고 및 레이블을 적용하는 데 이상적입니다.
  - 신발 단독베이스 : 디자인을 슬리퍼와 신발로 옮기기 위해 설계되었습니다.
  - *Hat Platen* 및 *Base* : 캡 사용자 정의에 적합합니다.
- 레이저 포지셔닝 : 통합 레이저 가이드는 정확한 정렬을 촉진하여 정확도를 높이고 재료 폐기물을 줄입니다.
- 안전 기능 : 프레스에는 비상 정지 버튼과 공압 안전 잠금 장치가 포함되어 작동 중에 운영자 안전을 보장합니다.

- 빠른 전환 : 빠른 스왑 액세서리 시스템은 가동 중지 시간을 최소화하여 다른 프로젝트간에 효율적인 전환을 허용합니다.

기술 사양

- 기계 유형 : 이중 가열 및 레이저 포지셔닝으로 공압.
- 플래 튼 크기 : 15x15cm, 모자 열 플래 튼 및 슬리퍼베이스와 호환됩니다.
- 컨트롤러 :
  - 메인 컨트롤러 : GY-13 터치 스크린 컨트롤러.
  - 온도 컨트롤러 : 정확한 온도 관리를위한 두 개의 독립적 인 컨트롤러.
- 인쇄용 기사 : 두께가 최대 10cm의 재료를 지원합니다.
- 공기 압축기 필요한 : 예, 공압 작동에 필수적입니다.
- 전압 옵션 :
  - 라벨 인쇄 : 110V/2200W 또는 220V/2400W.

- 캡 프린팅 : 110V/1560W 또는 220V/2100W.

- 시간 범위 : 다양한 전송 요구 사항에 맞게 0에서 999 초까지 조정 가능합니다.

- 최대 온도 : 다양한 응용 분야의 경우 최대 225 ° C에 도달 할 수 있습니다.

- 포장 치수 : 83x79x104.5cm.

- 순 중량 : 81.3kg, 작동 중 안정성을 보장합니다.

PRODUCT APPLICATION

이상적인 응용 프로그램

MU-200은 다음과 관련된 비즈니스에 적합합니다.

- 의류 브랜딩 *:*
    - 티셔츠, 스포츠웨어 및 기타 의류를 사용자 정의합니다.
- 신발 개인화 *:*
    - 슬리퍼, 스니커즈 및 다양한 신발 품목에 디자인을 적용합니다.
- 프로모션 제품 *:*
    - 마케팅 및 브랜딩 목적으로 맞춤형 항목을 작성합니다.
- 대량의 인쇄소 *:*
    - 대규모 커스터마이징 프로젝트의 요구를 효율적으로 충족시킵니다.

MU-200 이중 자열 공압 셔틀 히트 프레스에 투자하면 생산 능력이 향상되어 광범위한 제품에 대한 정확하고 효율적인 사용자 정의를 보장합니다.

기계 보증

Microtec "의 고객 지원에 대한 약속

Microtec에서 우리의 주요 목표는 고객이 열전달 활동을 원활하게 수행 할 수 있도록하는 것입니다. 이를 지원하기 위해 우리는 제공합니다 무료 예비 부품 자격 주문과 함께 다음의 포괄적 인 보증과 함께 :

- 평생 기술 지원 모든 열 프레스 기계에 대해.
- **2** 년 보증 기계에.
- **5** 년 보증 융합과 용접.
- **5** 년 보증 가열판에.
- **6** 개월 보증 컵, 접시 및 캡을위한 히터.

우리는 열 전달 작업에 장기 신뢰성과 마음의 평화를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.