

## Description

MAX-Hover 是专为 DTG 烫印设计的。它采用可调齿轮，可轻松调整烫印深度。MAX-Hover 具有数字显示屏，可显示温度、时间和压力。它还配备了安全警告标志，以防止烫伤。MAX-Hover 是 DTG 烫印的理想选择。

MAX-Hover 具有可调齿轮，可轻松调整烫印深度。

MAX-Hover 具有数字显示屏，可显示温度、时间和压力。

MAX-Hover 具有安全警告标志，以防止烫伤。

MAX-Hover 是 DTG 烫印的理想选择。

MICROTEC

# MAX HOVER Heat Press

## Special designed for DTG Curing



Adjustable Gear



Up to 6mm



## Feature




操作 按钮： 用于 启动 和 停止 机器， 同时 还可以 进行 速度 和 温度 的 调节。



数字 控制器： 用于 设置 温度 和 速度。 显示屏 显示 当前 温度 和 速度。 还可以 设置 温度 和 速度 的 报警 值。



操作 按钮 和 速度 按钮： 用于 启动 和 停止 机器， 同时 还可以 进行 速度 的 调节。 速度 按钮 还可以 设置 速度 的 报警 值。



操作 按钮 和 速度 按钮： 用于 启动 和 停止 机器， 同时 还可以 进行 速度 的 调节。



操作 按钮 和 速度 按钮： 用于 启动 和 停止 机器， 同时 还可以 进行 速度 的 调节。 速度 按钮 还可以 设置 速度 的 报警 值。

## Specification

型号	MAX-15HOVER/MAX-20HOVER
重量	约 15kg, 约 20kg
尺寸	15"x15"/16"x20"(38X38cm/40x50cm)
控制器	GY-06 数字 温度 控制器。 具有 温度 和 速度 的 显示 和 报警 功能。
速度	0-999rpm
温度	0-225°C
功率	15: 1.5KW/1.8KW; 20: 1.6KW/ 1.8KW
电压	120V/220V
频率	50Hz
转速	0-999rpm
温度	225°C

□□ □□

±0.5%

□□ □□

92x54x60cm/ 91x56x59cm

□ □□

47kg/54kg

## Gallery



SCAN TO WATCH VIDEO

