설명

마이크로텍 전기 스윙 어웨이 열 프레스-고급 터치 스크린 제어 및 안전 기능

열 전달 프로젝트를 상승하십시오 마이크로텍 전기 스윙 어웨이 열 프레스, 애호가와 비즈니스 소유자 모두에게 전문적인 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 이 열 프레스는 혁신적인 기능, 강력한 안전 메커니즘 및 정확한 제어 시스템을 통해 사용자 정의 의류, 직물 또는 특수 재료에서 작업하든 완벽한 품질과 신뢰성을 제공합니다.

주요 기능

- 핀치 가드 안전 시스템 : 지능형 센서가 장착 된이 시스템은 장애물을 감지하고 가열판을 즉시 멈추고 들어 올려 사용자와 재료 모두에게 안전한 작업 환경을 제공합니다.
- 스마트 압력 센서 및 조정 : 재료 두께에 따라 압력을 자동으로 조정하여 매번 생생하고 일관된 전송에 대한 열 분포를 보장합니다.
- 이중 단계 전송 프로그래밍 : 미리 프로그래밍 된 예열 및 전달 사이클을 포함하여 수분을 효율적으로 제거하고 설계를 완벽하게 제거합니다. 건식 재료로 작업 할 때 더 빠른 처리를 위해 예열주기를 건너 뛸 수도 있습니다.
- 비상 정지 기능 : 비상 사태의 경우 시스템은 즉시 플래 튼을 멈추고 들어 올릴 수 있습니다. One-Touch 재설정 기능을 사용하면 워크 플로우를 빠르게 재개 할 수 있습니다.
- 2 핸드 시작 작업 : 인체 공학적 디자인은 프레스를 활성화하기 위해 동시 버튼 프레스가 필요하므로 안전성 향상을 위해 우발적으로 활성화 될 가능성이 줄어 듭니다.
- 스윙 어웨이 가열판 : 180 ° 회전하는 상단 플래 튼은 작업 공간을 극대화하여 쉽게 재료를 쉽게로드하고 내릴 수 있습니다.

명세서

- **Platen** 크기 옵션 **:** 16 "x20"(40x50cm) 또는 16 "x24"(40x60cm)
- 접시 아래 **:** 쉬운 재료 배치를위한 빠른 변화, 슬라이드 아웃 디자인
- 제어 장치**:** 최대 3 개의 설정을 저장할 수있는 GY-13 터치 스크린 패널
- 압력 범위 **:** 일관된 열 전달을 위해 0-8에서 조정 가능합니다
- 인쇄용 기사 두께 **:** 최대 35mm
- 비상 정지 버튼 **:** 예
- 전압**:** 120V/220V
- 힘**:** 1.8kW (120v) / 2kw (220v)
- 시간 범위 **:** 0-999 초
- 최대 온도 **:** 225 ° C

- 포장 크기 : 95x58x82cm
- 순 중량 : 95kg (16 "x20") / 99kg (16 "x24")
- 총 체중 : 132.5kg (16 "x20") / 136.5kg (16 "x24")

왜 **Microtec Electric Swing-Away** 열 프레스를 선택합니까?

- 신뢰할 수있는 성능 : 이 열 프레스는 고성능과 정밀도를 위해 설계되어 다양한 재료에 대한 완벽한 전송을 보장합니다.
- 고급 안전 기능 : 핀치 가드 시스템, 비상 정지 기능 및 2 핸드 스타트 작업의 안전성은 사용자와 재료를 보호합니다.
- 향상된 효율성 : 이중 단계 전송 프로그래밍 및 스마트 압력 조정을 통해 품질을 손상시키지 않고 생산 프로세스를 간소화 할 수 있습니다.

"사용자 정의 의류에 디자인을 전송하든 독특한 재료로 실험하는지 여부 마이크로텍 전기 스윙 어웨이 열 프레스 모든 프로젝트가 정밀, 용이성 및 안전으로 실행되도록합니다. 전문적인 사용 및 주택 기반 비즈니스 모두에 적합한이 기계는 완벽한 열전기를 달성하려는 사람에게는 필수품입니다.

기계 보증

Microtec "의 고객 지원에 대한 약속

Microtec에서 우리의 주요 목표는 고객이 열전달 활동을 원활하게 수행 할 수 있도록하는 것입니다. 이를 지원하기 위해 우리는 제공합니다 무료 예비 부품 자격 주문과 함께 다음의 포괄적 인 보증과 함께 :

- 평생 기술 지원 모든 열 프레스 기계에 대해.
- **2** 년 보증 기계에.
- **5** 년 보증 융합과 용접.
- **5** 년 보증 가열판에.
- **6** 개월 보증 컵, 접시 및 캡을위한 히터.

우리는 열 전달 작업에 장기 신뢰성과 마음의 평화를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.