

## Description

De pneumatische hogedruk-hittepersmachine uit de APD-serie is een professionele en nauwkeurige warmteoverdrachtpersmachine van commerciële kwaliteit, ontworpen om consistente hoge druk en precisie te leveren. Als u een industriële hittepers met hoge druk wilt, dan is de APD automatische hittepers met uittrekbare onderplaat de beste keuze. Deze machine is ideaal voor het transfereren van T-shirts, sportartikelen, hoodies, HD metal prints, fotoleisteen, enz. Uittrekbare onderplaat voor eenvoudige lay-out. Daarnaast zijn er 8 verschillende maten onderplaten voor uw verschillende toepassingen, zoals mouwen, neklabele, broek etc. Snel verwisselen in één stap.



## Feature

### Belangrijkste kenmerken van de APD-serie hittepersmachine

#### Volledig uittrekmechanisme

Het volledig uittrekbare mechanisme zorgt voor eenvoudig laden en lossen, wat de veiligheid en efficiëntie vergroot. Schuif gewoon de onderste plaat naar buiten, plaats uw item en schuif het weer naar binnen.

#### Consistente hoge druk

Het pneumatische hogedruksysteem zorgt voor een gelijkmatige druk over het gehele oppervlak, wat keer op keer resulteert in hoogwaardige, gelijkmatige prints.

#### Volledige inrijgbaarheid

Dankzij de volledige inrijgbaarheid kunnen kledingstukken zoals T-shirts, hoodies en sweatshirts eenvoudig worden gepositioneerd en uitgelijnd, waardoor de APD-serie veelzijdig is voor diverse projecten.

#### Grote ruimte voor projecten

De APD-serie is verkrijgbaar in de maten 16"x20" en 16"x24" en biedt plaats aan zowel kleine als omvangrijke voorwerpen, waardoor er voldoende ruimte is voor diverse warmteoverdrachtsprojecten.

#### Precisie temperatuurregeling

De APD-serie biedt nauwkeurige temperatuurinstellingen voor een consistente warmtetoepassing, waardoor resultaten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd op verschillende ondergronden, van delicate stoffen tot stevige materialen.

#### Gebruiksvriendelijke interface

De APD-serie is ontworpen met een intuïtieve interface en is eenvoudig te bedienen voor zowel beginners als professionals, waardoor er geen ingewikkelde instellingen nodig zijn.

#### Efficiëntie en snelheid

De APD-serie is zeer efficiënt en stelt gebruikers in staat meer projecten in minder tijd te voltooien. De automatische functies en hogedrukmogelijkheden maximaliseren de productiviteit.

#### Duurzaamheid en betrouwbaarheid

De APD-serie is gebouwd met hoogwaardige materialen, is duurzaam en betrouwbaar en biedt

waarde op de lange termijn en consistente prestaties voor professioneel gebruik.

## UPGRADED

| APD-20/24        | Old                   | New                         |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Controller       | 1 Time Setting        | 2 Time Setting for Pre-heat |
| Anti-scald Cover | Half Cover            | Upgrade Full Cover          |
| Threadability    | Height: 2"/ 5cm       | Height: 4"/ 10cm            |
| Draw-out         | 3/4 Pulled-out        | Fully Pulled-out            |
| Silicone Feet    | No                    | Yes                         |
| Lower Platens    | Exchangeable, 2 Sizes | Quick-change, 8 Sizes       |

### Specification

| Modelnr.                 | APD-20                                       | APD-24            |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Machinetype              | Automatische, snelwisselbare onderplaat      |                   |
| Grootte van de glasplaat | 16"x20" (40x50cm)                            | 16"x24" (40x60cm) |
| Onder Plaat              | Vol Uitrijdbaar met wiel                     |                   |
| Controleur               | GY-08 Digitale tijd en temperatuur. Controle |                   |
| Afdrukbare artikelen     | Tot 40 mm Dikte                              |                   |
| Luchtcompressor vereist  | Ja                                           |                   |
| Spanning                 | 120V/220V                                    |                   |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Stroom</b>               | 2,5 kW             |
| <b>Tijd Bereik</b>          | 0-999 sec.         |
| <b>Maximale temperatuur</b> | 225 graden Celsius |
| <b>Verpakkingsgrootte</b>   | 115x87x58 cm       |
| <b>Bruto gewicht</b>        | 121kg/125kg        |

