

Description

APDS-15 (3838 cm) en APDS-20 (4050 cm) pneumatische hittepersmachine van Microtec, een professionele warmteoverdrachtspers met dubbele basisplaat, ontworpen voor precisie en nauwkeurigheid. Met zijn twee werkstations biedt deze hittepers een uitzonderlijk royaal werkgebied, waardoor de comfortabele positionering van transferobjecten wordt vergemakkelijkt.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

► APDS-15/20

Size: 38x38cm; 40x50cm



Belangrijkste kenmerken van de APDS pneumatische hittepers:

Compact formaat met dubbele werkstations:

Een perfecte keuze voor wie op zoek is naar een kleine hittepers met hoge druk en het gemak van twee werkstations.

Veelzijdige toepassingen:

Ideaal voor het overbrengen van tonerpapier, HD metal prints, fotoleitjes en meer, en biedt veelzijdigheid in toepassingen.

Soepele beweging van de kop van de verwarmingsplaat:

De kop van de verwarmingsplaat beweegt soepel van de ene naar de andere kant, wat de operationele efficiëntie verbetert.

Snelle vervanging van reserveonderdelen:

De sublimatie-hittepersmachine is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, waardoor reserveonderdelen snel en probleemloos kunnen worden vervangen.

Of u nu werkt met warmteoverdracht van T-shirts, HD-metaalafdrukken, fotoleien of andere sublimatiematerialen, de APDS pneumatische hittepers is een uitstekende keuze. Het compacte formaat, de hoge druk en de dubbele werkstations maken het tot een veelzijdige en efficiënte oplossing voor een reeks warmteoverdrachtstoepassingen.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

- Double location work table
- Pneumatic, high pressure
- High End Streamline Design
- Solid Steel Welded framework



Fan



Start-up button



GY-06 Digital Time & Temp. Control



Air filter

- 1 year warranty for entire press, 5 years for heat platen

You can get a wonderful transfer result with our high quality machine.


Feature



GY-06 digitale Controleur: Uitgerust met een GY-06 digitale controller waarmee u zowel de temperatuur als de perstijd kunt instellen en aanpassen. Deze nauwkeurige controle is essentieel voor het behalen van de beste resultaten met verschillende soorten materialen en transfers.



Soepele beweging van de kop van de verwarmingsplaat: De kop van de verwarmingsplaat beweegt soepel van de ene naar de andere kant, wat de operationele efficiëntie verbetert.



Verwarmingselement met zachte siliconen: Met de zachte siliconen kunnen de warmte en druk gelijkmatiger worden verdeeld, voor een perfect overdrachtsresultaat.



Verticale contactdruk: De pneumatische kop van de warmteplaat zorgt voor verticale contactdruk, waardoor een foutloze overdracht van verschillende materialen zonder verplaatsingseffecten mogelijk wordt.



Luchtfilter: Om de druk van de APDS-hittepersmachine met dubbel station aan te passen, eenvoudig te bedienen en te onderhouden.

Specification

Modelnr.	APDS-15/APDS-20
Machinetype	Automatisch, shuttle, dubbel station
Grootte van de glasplaat	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/40x50cm)
Controller	GY-06 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen	Tot 32 mm dikte
Luchtcompressor vereist	Ja
Spanning	120V/220V
Stroom	1450W/1800W
Tijdsbestek	0-999 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Verpakkingsgrootte	121x99x75cm
Bruto gewicht	151 kg/160 kg (Houten pakket)

Application

APDS pneumatische hittepersmachine is ideaal voor warmteoverdracht op T-shirts, sportartikelen en

metalen fotopanelen, banners, kussens, muismatten, puzzels, sublimatie-ornamenten enz.

